

US40
Aluslevy

Aluslevyt soveltuvat useille liitoskiinnikkeille. Niitä käytetään, jos kiinnikkeen levyn pitopintaa on jäykistettävä. On tärkeää, että aluslevyt valitaan siten, että aluslevyn reuna tulee tiiviisti kiinnikkeen taivutuslinjaan.

Features

Materiaali

- S235JR

Hyödyt

q


Applications

Liitos

- Puu puuhun
- Pilari

Käyttötarkoitus

q




Alaohjauspuu pilarin alla.




HTT5 + US50-50-8G-B profile.jpg




US washer



Alaohjauspuu pilarin alla.



Kaksi alaohjauspuuta pilarin alla.



Asennus seinän sisään.



Technical Sheet


US40
Aluslevy

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat




Viite	Other dimensions data						
	DB nr.	NOBB nr.	Mitat ja ominaisarvot[mm]				Paino[kg]
			A	B	Paksuus[mm]	Reiät	
US40/40/10G-B	7742570	21744479	40	40	10	13.5	0.13
US40/50/10G-B	7742588	21744487	40	50	10	13,5x25	0.16
US50/50/8G-B	5104727	43815236	50	50	8	17.5	0.16


Asennus

Installation Instructions


q



Alaohjauspuu pilarin alla.



Kaksi alaohjauspuuta pilarin alla.



Asennus seinän sisään.



HTT5 + US50-50-8G-B profile.jpg

