

Technical Sheet

R-LX-HF-ZF

Betoniruuvit, kuusiokantapää, sinkkipinnoitettu

SIMPSON

Strong-Tie

Applications

Applications

Betonikiinnitys

Hyväksytty käyttö

- Halkeillut betoni C20 / 25-C50 / 60
- Halkeilematon betoni C20 / 25-C50 / 60
- Teräsbetoni



R-LX-HF-ZF

Betoniruuvit, kuusiokantapää, sinkkipinnoitettu

Technical Data

Dimension

Viite	Metallic fixings dimensions						
	Tuotenumero	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]			
		NOBB nr.	Määrä / pakkaus[pcs]	D[mm]	L[mm]	aluslevyn halkaisija[mm]	Pää[mm]
R-LX-05X50-HF	76836	58072632	50.0	6.3	50	12	8
R-LX-05x75-HF	76837	58072643	50.0	6.3	75	12	8
R-LX-06X50-HF	76838	58072658	50.0	7.5	50	14	10
R-LX-06X75-HF	76839	58072662	50.0	7.5	75	14	10
R-LX-06X100-HF	76840	58072677	50.0	7.5	100	14	10
R-LX-06X130-HF	76841	58072681	50.0	7.5	130	14	10
R-LX-08X60-HF	76842	58072696	25.0	10	60	18	13
R-LX-08X75-HF	76843	58072700	25.0	10	75	18	13
R-LX-08X100-HF	76844	58072715	25.0	10	100	18	13
R-LX-08X130-HF	76845	58072726	25.0	10	130	18	13
R-LX-10X85-HF	76846	58072734	25.0	12.5	85	22	15
R-LX-10X100-HF	76847	58072745	25.0	12.5	100	22	15
R-LX-10X120-HF	76848	58072753	25.0	12.5	120	22	15

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

R-LX-HF-ZF

Betoniruuvit, kuusiokantapää, sinkkipinnoitettu

Suosittelkuormitus

Viite	Metallic fixings loads							
	Suositeltu kuorma							
	Vakiokiinnityssyvyys				Vähennetty ankkurointisyvyys			
	Vetovoima - N _d		Leikkausvoima - V _d		Vetovoima - N _d		Leikkausvoima - V _d	
	Halkeilematon betoni C20/25[kN]	Halkeillut betoni C20 / 25[kN]	Halkeilematon betoni C20/25[kN]	Halkeillut betoni C20 / 25[kN]	Halkeilematon betoni C20/25[kN]	Halkeillut betoni C20 / 25[kN]	Halkeilematon betoni C20/25[kN]	Halkeillut betoni C20 / 25[kN]
R-LX-05X50-HF	2.8	1.8	4.4	3.1	-	-	-	-
R-LX-05x75-HF	2.8	1.8	4.4	3.1	-	-	-	-
R-LX-06X50-HF	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1
R-LX-06X75-HF	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1
R-LX-06X100-HF	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1
R-LX-06X130-HF	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1
R-LX-08X60-HF	9.3	6.2	9.3	6.6	5.2	3.6	5.2	3.7
R-LX-08X75-HF	9.3	6.2	9.3	6.6	5.2	3.6	5.2	3.7
R-LX-08X100-HF	9.3	6.2	9.3	6.6	5.2	3.6	5.2	3.7
R-LX-08X130-HF	9.3	6.2	9.3	6.6	5.2	3.6	5.2	3.7
R-LX-10X85-HF	12.6	9	19.6	18	6.1	3.8	6.1	4.3
R-LX-10X100-HF	12.6	9	19.6	18	6.1	3.8	6.1	4.3
R-LX-10X120-HF	12.6	9	19.6	18	6.1	3.8	6.1	4.3

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

R-LX-HF-ZF

Betoniruuvit, kuusiokantapää, sinkkipinnoitettu

INSTALLATION DATA

Viite	Metallic fixings dimensions							Vakiokiinnityssyvyys
	Muu							
	Reiän ha kiinnityskohta						Betonin vähimmäispaksuus[m]	
R-LX-05X50-HF	7	INSTALLATION DATA See full table online ➡ 						100
R-LX-								

INSTALLATION DATA

See full table online [→](#)



Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening
Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta

R-LX-HF-ZF

**Betoniruuvit, kuusiokantapää,
sinkkipinnoitettu**



www.strongtie.fi

SIMPSON

Strong-Tie