

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

R-LX-CS-ZF

Betoniruuvit, uppokärkiset, sinkkipinnoitetut



Applications

Applications

Betonikiinnitys

Hyväksytty käyttö

- Halkeillut betoni C20 / 25-C50 / 60
- Halkeilematon betoni C20 / 25-C50 / 60
- Teräsbetoni



R-LX-CS-ZF

Betoniruuvit, uppokärkiset, sinkkipinnoitetut

Technical Data

Dimension

Viite	Metallic fixings dimensions						
	Tuotenumero	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]			
		NOBB nr.	Määrä / pakkaus[pcs]	D[mm]	Pituus[mm]	Bit	aluslevyn halkaisija[mm]
R-LX-05X50-CS	76888	58072764	50.0	6.3	50	TX25	10.9
R-LX-05X75-CS	76889	58072772	50.0	6.3	75	TX25	10.9
R-LX-06X50-CS	76890	58072783	50.0	7.5	50	TX40	13.2
R-LX-06X75-CS	76891	58072798	50.0	7.5	75	TX40	13.2
R-LX-06X100-CS	76892	58072802	50.0	7.5	100	TX40	13.2
R-LX-06X120-CS	76893	58072817	50.0	7.5	120	TX40	13.2
R-LX-06X140-CS	76897	58072836	50.0	7.5	140	TX40	13.2

Suositeltu kuormitus

Viite	Metallic fixings loads							
	Suositeltu kuorma							
	Vakiokiinnityssyvyys				Vähennetty ankkurointisyvyys			
	Vetovoima - N·d		Leikkausvoima - V·d		Vetovoima - N·d		Leikkausvoima - V·d	
	Halkeilematon betoni C20/25[kN]	Halkeillut betoni C20 / 25[kN]	Halkeilematon betoni C20/25[kN]	Halkeillut betoni C20 / 25[kN]	Halkeilematon betoni C20/25[kN]	Halkeillut betoni C20 / 25[kN]	Halkeilematon betoni C20/25[kN]	Halkeillut betoni C20 / 25[kN]
R-LX-05X50-CS	2.8	1.8	4.4	3.1	-	-	-	-
R-LX-05X75-CS	2.8	1.8	4.4	3.1	-	-	-	-
R-LX-06X50-CS	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1
R-LX-06X75-CS	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1
R-LX-06X100-CS	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1
R-LX-06X120-CS	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1
R-LX-06X140-CS	5.7	3.3	6.6	4.7	4.4	3.1	4.4	3.1

R-LX-CS-ZF

Betoniruuvit, uppokärkiset, sinkkipinnoitetut

INSTALLATION DATA

Viite	Metallic fixings dimensions					Vakiokiinnityssyvyys
	Muu					
	Reiän halk. kiinnityskohta					
R-LX-05X50-CS	7					100
R-LX-						

INSTALLATION DATA

See full table online ➡



						Betonin vähimmäispaksuus[n

INSTALLATION DATASee full table online [→](#)