

SPF-PB

Design-sarjan purlin-ankkurit

Purlin anchors are typically used to secure purlins or trusses to the underlying timber structure. Purlin anchors are practical when it's not possible to secure trusses with angle brackets from above.

Features

Features

- Jauhemaalattu RAL9005
- Voidaan asentaa CSA-PB-ruuveilla

Material

Steel:**S250GD + ZPRO****Corrosion protection:****ZPRO coating - corresponding to a zinc layer of approx. 55 µm**

Benefits

- ZPRO on ainutlaatuinen korroosiosuojaava pinnoite, joka tarjoaa samanlaisen korroosiosuojan kuin kuumasinkitty teräs, jossa on 55 µm sinkkiä.
- Suunniteltu kestäämään suuria vetokuormia sekä lisäkuormitusta vaakasuunnassa.

Applications

Applications

Kantava rakenne:**Käsitelty puu****Kannatettava rakenne:****Käsitelty puu**

SPF-PB

Design-sarjan purlin-ankkurit

Technical Data

Dimensions

Viite	Mitat							
	Muu				Mitat ja ominaisarvot[mm]			
	DB nr.	NOBB nr.	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]
SPF210LPB	2397313	-	20.0	0.13	210	32.5	180	2
SPF210RPB	2397314	-	20.0	0.13	210	32.5	180	2

SPF-PB

Design-sarjan purlin-ankkurit

Asennus

Fixing

- Kiinnitys on tehtävä CNA HDG -kierteisillä nauloilla tai CSA-Z Impreg+ -ruuveilla.
- Betoniliitoksissa kiinnitys on tehtävä Ø8 mm:n ankkurilla.

SPF-PB

Design-sarjan purlin-ankkurit

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Notes

Lisätietoja

Lisätietoja teknisistä ominaisuuksista löytyy alkuperäisen SPF ZPRO -tuotteen kuormituskapasiteettitiedoista ja teknisistä huomautuksista.

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems
AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson Strong-Tie:n © tuotteita
käytettäessä.

SPF-PB
**Design-sarjan purlin-
ankkurit**

2026-10-
23



www.strongtie.fi

SIMPSON

Strong-Tie