

PBWS-PB

## Design-sarjan pylväsjaalka

Post bases are used to fix timber posts to the ground and lift the timber from the ground to protect it from water. PBWS-PB post bases can be cast in cement or, if you have an existing concrete foundation, you can drill a hole and fix the post base with concrete adhesive.

## Features

### Features

- Jauhemaalattu RAL9005
- Voidaan asentaa CSA-PB-, SSH-PB- tai SSF-PB- kiinnikkeillä
- Patentoitu taitettu rakenne (kevyt mutta erittäin vahva)

## Material

### Steel:

**S250GD + ZPRO**

### Corrosion protection:

**ZPRO coating - corresponding to a zinc layer of approx. 55 µm**

## Benefits

- Kevyt ja helppo käsitellä
- Pienempi ympäristövaikutus materiaalin vähentämisen ansiosta
- Joustava kiinnitysvaihtoehto

## Applications

### Applications

- Pergolas
- Decking
- Fence posts
- Sheds
- Awnings
- Porches
- Car ports



# Technical Sheet

PBWS-PB  
Design-sarjan pylväsjalka

**SIMPSON**

**Strong-Tie**<sup>®</sup>

## Technical Data

### Dimensions

| Viite     | Mitat   |          |                  |           |                           |       |       |       |       |       |       |
|-----------|---------|----------|------------------|-----------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | Muu     |          |                  |           | Mitat ja ominaisarvot[mm] |       |       |       |       |       |       |
|           | DB nr.  | NOBB nr. | Määrä laatikossa | Paino[kg] | A[mm]                     | B[mm] | C[mm] | E[mm] | F[mm] | G[mm] | t[mm] |
| PBWS45PB  | 2338236 | -        | 15.0             | 0.5       | 45                        | 40    | 99.5  | 50    | 150   | 22    | 3     |
| PBWS48PB  | -       | -        | 15.0             | 0.5       | 48                        | 40    | 98    | 50    | 150   | 22    | 3     |
| PBWS70PB  | 2338237 | -        | 15.0             | 0.5       | 70                        | 40    | 87    | 50    | 150   | 22    | 3     |
| PBWS73PB  | 2338238 | -        | 15.0             | 0.5       | 73                        | 40    | 85.5  | 50    | 150   | 22    | 3     |
| PBWS90PB  | 2338239 | -        | 15.0             | 0.5       | 90                        | 40    | 77    | 50    | 150   | 22    | 3     |
| PBWS98PB  | -       | -        | 15.0             | 0.5       | 98                        | 40    | 73    | 50    | 150   | 22    | 3     |
| PBWS100PB | 2338240 | -        | 15.0             | 0.5       | 100                       | 40    | 72    | 50    | 150   | 22    | 3     |

PBWS-PB

**Design-sarjan pylväsjalka**

## Asennus

### Fasteners

#### **Puulle:**

- CNA4.0 rengasvarren naulat,
- CSA5.0-ruuvit,
- Ø8 mm SSH ruuvit,
- Pultit Ø8 mm.

#### **Betonille :**

- Kemiallinen hartsi AT-HP

**Levyn ja betonin välinen etäisyys saa olla enintään 50 mm.**

PBWS-PB

**Design-sarjan pylväsjaalka**

## Technical Notes

Lisätietoja

**Lisätietoja teknisistä ominaisuuksista löytyy alkuperäisen PBWS ZPRO -tuotteen kuormituskykyistä ja teknisistä huomautuksista. .**

