

Technical Sheet

AB255HD

Erikoisvahvistettu kulmalevy CLT -rakenteisiin

SIMPSON

Strong-Tie

ABR255-kiinnikettä käytetään ensisijaisesti CLT-rakenteissa, joissa voi esiintyä suuria vaakasuuntaisia voimia.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Soveltuu erityisesti CLT-rakenteisiin
- Voidaan kiinnittää sekä puuhun että betoniin





Applications

Liitos

- CLT-levystä valmistetut seinä-, katto- ja lattiaelementit
- CLT-elementit betonin päällä

Käyttötarkoitus

- CLT-elementit




AB255HD

Erikoisvahvistettu kulmalevy CLT -rakenteisiin


Technical Data

Mitat




Viite	Mitat												
	Muu				Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät, sivu A[mm]		Reiät, sivu B[mm]		
	DB nr.	NOBB nr.	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Paksuus[mm]	Pyöreä		Pyöreä		
									Ø5[mm]	Ø13[mm]	Ø5[mm]	Ø9	Ø13[mm]
AB255HD	2112421	57294576	10.0	1.2	123	100	255	3	56	2	41	5	4

Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - 1 kulmalevy - Naulauskuvio 1



Viite	Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - 1 kulmalevy - Naulauskuvio 1												
	Muu				Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät, sivu A[mm]		Reiät, sivu B[mm]		
	DB nr.	NOBB nr.	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Paksuus[mm]	Pyöreä		Pyöreä		
									Ø5[mm]	Ø13[mm]	Ø5[mm]	Ø9	Ø13[mm]
AB255HD	2112421	57294576	10.0	1.2	123	100	255	3	56	2	41	5	4

Yksinkertaistetut ominaiskapasiteetit - Puu puuhun - 1 kulmakannatin - Naulauskuvio 1



Viite	Yksinkertaistetut ominaiskapasiteetit - Puu puuhun - 1 kulmakannatin - Naulauskuvio 1												
	Muu				Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät, sivu A[mm]		Reiät, sivu B[mm]		
	DB nr.	NOBB nr.	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Paksuus[mm]	Pyöreä		Pyöreä		
									Ø5[mm]	Ø13[mm]	Ø5[mm]	Ø9	Ø13[mm]
AB255HD	2112421	57294576	10.0	1.2	123	100	255	3	56	2	41	5	4

50	CSA 5,0x50	CNA 4,0x40	CN 4,0x
----	---------------	---------------	------------

AB255HD

Erikoisvahvistettu kulmalevy CLT -rakenteisiin


Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja tai CSA5,0xℓ-ruuveja
- Kiinnitys betoniin kahdella M12-pultilla.





26




5 + 13

AB255HD - Naulauskuvio 1





30




5 + 13

AB255HD - Naulauskuvio 2



26



3 + 13

AB255HD - Naulauskuvio 3

