

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

FBCS

Fibre Cement Screw

FBCS screws are used in humid conditions both indoor and outdoor. They are particularly suited for fixing fibre cement boards to wood or steel joists with a maximum thickness of 1.0 mm.

Features

Materiaali

- Korroosiosuoja: Impreg[®]+


Hyödyt

- PH-käyttö
- Upotettu pää ja uurteet
- Terävä kärki
- Impreg[®]+ pinnoite

Applications

Liitos

- Kuitusementti teräkseen tai puuhun




Technical Sheet

FBCS
Fibre Cement Screw

SIMPSON
Strong-Tie

Technical Data

Mitat



Viite	Mitat								
	Tuotenumero	Muu	Mitat ja ominaisarvot[mm]						
		Paino[kg]	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	h _c [mm]	Bit[mm]
FBCS3.9X25	75453	0.001	3.9	25	6.8	2.4	18	15	PH2
FBCS3.9X35	75454	0.002	3.9	35	6.8	2.4	28	26	PH2

FBCS-kokoelmat

Viite	Tuotenumero	Mitat									
		Mitat ja ominaisarvot[mm]									
		D[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	A _h [mm]	ht[mm]	lg[mm]	l _p [mm]	h _c [mm]	Bit[mm]
FBCS3.9X25 Collated	75719	3.9	25	6.8	2.4	-	-	18	-	15	PH2
FBCS3.9X35 Collated	75720	3.9	35	6.8	2.4	-	-	28	-	26	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers
Also available Quik Drive collated

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita
käytettäessä.

FBCS
Fibre Cement Screw

2026-10-
23



www.strongtie.fi

SIMPSON
Strong-Tie