

AC35350S

Haponkestävä kulmalevy AC35350

Ruostumattomia kiinnikkeitä käytetään korroosioalttiissa kohteissa, esimerkiksi kiinnitettäessä painekyllästettyä puuta. Ruostumattomien kiinnikkeiden kestävyysominaisarvot ovat samat kuin sinkityillä.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Ruostumaton teräs 1.4404 (EN 10088) tai vastaava laatu
- Korroosiosuoja:
Ruostumaton, haponkestävä - A4
Ruostumattomasta teräslevystä (ruostumaton, haponkestävä AISI 316(L) / 1.4401(4)) / 1.4521

Hyödyt

- Ruostumaton versio
- Kompakti kulmalevy
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja - CNA-naulauslevynaulat, CSA-naulauslevyruuvit tai M8-pultit


Applications

Liitos

- Puu puuhun
- Puu betoni

Käyttötarkoitus

- Puu-puu liitos
- Kohteisiin, joissa vaaditaan erityistä korroosionkestävyyttä, esimerkiksi painekyllästetyn puun liittämiseen



Technical Sheet


AC35350S
Haponkestävä kulmalevy AC35350

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat



Viite	Mitat									
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät, sivu A		Reiät, sivu B	
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Pyöreä		Pyöreä	
							-[mm]	Ø8.5[mm]	-[mm]	Ø8[mm]
AC35350S	100.0	0.048	50	50	35	2	4	1	4	1

AC35350S

Haponkestävä kulmalevy AC35350

Asennus

Kiinnittäminen

- Ruostumattomien kiinnikkeiden kiinnittämiseen käytetään ruostumattomia CNA4,0xℓ-naulauslevynauvoja tai ruostumattomia CSA5,0xℓ-naulauslevyruuveja (huom. kestävyysarvot alenevat käytettäessä ruostumatonta CSA-naulauslevyruuvia).

