

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

FSWA2

Harjakattotiili puuruuvilla, aluslevy

FSWA2 screws are used to fix ridge tiles to wood battens.

Features

Benefits

- Ohut litteä pää aluslevyllä: täydellinen tiivistys
- Kapeneva kärki
- Kaksoiskierre
- PH-avain

Applications

Support

- Harjakattotiilet puuhun



Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

FSWA2

Harjakattotiili puuruuvilla, aluslevy

Technical Data

Product dimensions

Viite	Mitat								
	Tuotenumero	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]					
		NOBB nr.	Paino[kg]	D[mm]	L[mm]	d _h [mm]	lg[mm]	l-lg[mm]	Bit[mm]
FSWA24.2X60	75722	55836620	0.006	4.2	60	11.6	40	-	-

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening
Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta

FSWA2

Harjakattotiili puuruuvilla,
aluslevy



www.strongtie.fi

SIMPSON

Strong-Tie