

Technical Sheet


HE
HE-palkkikiinnikkeet

HE-palkkikiinnikkeitä käytetään ankkuroitaessa palkkeja, kattoristikoita ja sekundäärikannattimia teräsrakenteisiin. Lisäksi kiinnikkeitä voidaan käyttää ripustettaessa puupalkkeja teräkseen ja kantaviin rakenteisiin. Kaksi HE-ankkuria asennetaan kuvan mukaisesti vastakkaisesti. Tämä varmistaa, että kiinnikkeet tarttuvat tiukasti teräspalkin laippaan. Yhtä kiinnikettä kohden käytetään vähintään kolmea naulaa tai ruuvia. Naulat tai ruuvit asennetaan mahdollisimman lähelle teräspalkkia. Ylimpään reikään tulee aina naula tai ruuvi.










Attached timber joist to IPN with 2 Al



Features

Materiaali

- Teräslaatu:
  Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
  275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Helppo asentaa

Applications

Liitos

- Puupilarit


Käyttötarkoitus


- Käytetään ankkuroitaessa palkkeja, kattoristikoita ja sekundäärikannattimia teräspalkkeihin
- Kiinnikettä voi käyttää myös ripustettaessa puupalkkeja teräspalkeista

Technical Sheet

HE
HE-palkkikiinnikkeet

Technical Data






Mitat

Viite	Mitat								
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]					Reiät[mm]	
	Määrä per laatikko	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	t[mm]	Pyöreä	
								Ø	Määrä
HE135	75	0.15	135	40	30	15	4	6	-
HE175	75	0.18	175	40	30	15	4	10	2

Asennus

Kiinnittäminen

- Puuhun kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ- naulauslevynauloja, CSA5,0xℓ-ruuveja tai M12-pultteja



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.