

VIMS

Ikkuna-asennuslevy

Konsolikiinnike VIMT ja VIMS sopivat yhteen uusien eristysvaatimusten kanssa. Näillä kiinnikkeillä ikkuna-aukon ympärille saadaan katkeamaton erityys ja ikkuna voidaan asentaa lähemmäs seinän ulkopintaa suurillakin eristepaksuuksilla. Konsolikiinnikkeen asennus voidaan tehdä sisältäpäin.

Viistokiinnike VIMS ottaa vastaan pelkän vedon.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta


Hyödyt

- Kiinnikkeen asennus voidaan tehdä sisäpuolelta, jolloin rakennustelineitä ei tarvita

Applications

Käyttötarkoitus

- Kiinnike VIMS kantaa vain vetoa, ja sitä käytetään karmin ylä- tai alapuolella kiinnittämään ikkuna sivusuunnassa.




VIMK installation



vimk-assembly-
environment-b-jpg.jpg

VIMS
Ikkuna-asennuslevy

Technical Data



Mitat


Viite	Mitat				
	Muu	Mitat ja ominaisarvot[mm]			Reiät
	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Diameter
VIMS232-B	0.11	232	30	2	8.5 / 5
VIMS260-B	0.13	260	30	2	8.5 / 5
VIMS275-B	0.13	275	30	2	8.5 / 5
VIMS296-B	0.14	296	30	2	8.5 / 5
VIMS310-B	0.15	310	30	2	8.5 / 5
VIMS331-B	0.16	331	30	2	8.5 / 5
VIMS345-B	0.17	345	30	2	8.5 / 5
VIMS400	0.22	400	30	2	8.5 / 5

VIMS Ikkuna-asennuslevy

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnike asennetaan kevytbetoniin yhdellä FCSCI 7,5x60 -betoniruuilla ja lujuusluokan 25 betoniin yhdellä FCSCI 7,5x40 -betoniruuilla



VIMK installation

