

VIMT**Ikkuna-asennuslevy**

Konsolikiinnike VIMT ja VIMS sopivat yhteen uusien eristysvaatimusten kanssa. Näillä kiinnikkeillä ikkuna-aukon ympärille saadaan katkeamaton erityys ja ikkuna voidaan asentaa lähemmäs seinän ulkopintaa suurillakin eristepaksuuksilla. Konsolikiinnikkeen asennus voidaan tehdä sisältäpäin.

Painokiinnike VIMT ottaa vastaan tuulikuorman ja ikkunaan vaakasuunnassa kohdistuvat voimat.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Kiinnikkeen asennus voidaan tehdä sisäpuolelta, jolloin rakennustelineitä ei tarvita


Applications

Käyttötarkoitus

- Painokiinnikettä VIMT käytetään ikkunan kiinnittämiseen. Painokiinnike kantaa tuulenpaineen ja pitää ikkunan paikoillaan ikkunan tasoa vastaan kohtisuorassa suunnassa

Liitos

- Ikkuna-assennus





VIMK installation



vimk-assembly-environment-b-jpg.jpg

VIMT
Ikkuna-asennuslevy

Technical Data



Mitat


Viite	Mitat					
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]			Reiät
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	t[mm]	Diameter
VIMT170-B	50	0.082	170	30	2	8.5 / 5
VIMT190-B	50	0.091	190	30	2	8.5 / 5
VIMT200-B	50	0.096	200	30	2	8.5 / 5
VIMT215-B	50	0.1	215	30	2	8.5 / 5
VIMT225-B	50	0.11	225	30	2	8.5 / 5
VIMT240-B	50	0.12	240	30	2	8.5 / 5
VIMT250-B	50	0.12	250	30	2	8.5 / 5
VIMT290	50	0.16	290	30	2	8.5 / 5
VIMT350	50	0.19	350	30	2	8.5 / 5
VIMT370	50	0.2	370	30	2	8.5 / 5

VIMT
Ikkuna-asennuslevy

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnike asennetaan kevytbetoniin yhdellä FCSCI 7,5x60 -betoniruuilla ja lujuusluokan 25 betoniin yhdellä FCSCI 7,5x40 -betoniruuilla



VIMK installation

