

GSCREW

Installation guide for screws

SIMPSON

Strong-Tie[®]

GSCREW

Installation guide for screws

GSCREW4560 jig allows the installation of any type of screws with a diameter between Ø6 and Ø12 mm with an angle of 45° ou 60°.

Features

Material

- Teräs S250GD standardin EN 10346 mukaisesti,
- Pinta ZM310 MBC U.

Benefit

- Jigi on hyödyllinen täyskierteisten ruuvien tai aluskatteen ruuvien (ESCRFTZ, ESCRFTC, ESCRFT, ESCRT2R) kanssa, koska ruuvauskulma on enimmäkseen 45° tai 60°. Sitä voidaan kuitenkin käyttää kaikille yli 100 mm pitkille ruuveille 45° kokoonpanossa ja yli 140 mm pitkille ruuveille 60° kokoonpanossa.
- Tämän jigin avulla ruuvit voidaan helposti asettaa kulmassa pyydetyn määrityksen mukaisesti ja siten tarjota odotusten mukaista vastusta kuormituksille.
- Jigi on saatavana 2 mallina :
 - Oikeakätisille (oikeakätinen ruuvinväännin ja vasenkätinen jigi) Tuotekoodi = GSCREW4560-R
 - Vasenkätisille (vasenkätinen ruuvinväännin ja oikeakätinen jigi) Tuotekoodi = GSCREW4560-L
- Yhteensopivat ruuvikoot :

Applications

When to use

- Palkin ja kannattajan liitos ristikkäisillä ruuveilla (45° ruuvit)
- Rimojen asennus kattoeristeeseen (sarking) (60°)
- CLT-paneelien kokoaminen (lattia – lattia) (45°)

Support

- Puu

Asennus

Käyttö

1. Pistä ruuvi käsin haluttuun kohtaan tukeen liukumisen estämiseksi ruuvattaessa.
2. **Aseta jigi kiinnitettävään elementtiin. Jigissä on useita geometrisia merkintöjä, joiden avulla se voidaan asettaa oikein suhteessa tukeen (vasen 45° ruuvi, oikea 45° ruuvi, 90° ruuvi).**
3. **Valinnainen : Jigi voidaan kiinnittää tukeen Ø5 ruuveilla sen vakauttamiseksi ennen Ø8 to Ø12 ruuvien asettamista.**
4. **Aseta ruuvi jigiin haluttuun kulmaan, 45° tai 60°.**
5. **Kierrä ruuvi sisään ruuvinvääntimellä painaen sitä pysäytintä vasten ruuvin kärjessä ja rungon kanssa liukumäkeä vasten, jotta saavutetaan mahdollisimman tarkka kulma.**



GSCREW Installation guide for screws

SIMPSON**Strong-Tie**[®]**SIMPSON****Strong-Tie**[®]