

TRZ

Itseporautuva Zamak-tulppa kipsilevyyn

The TRZ zamak plug is designed for fastening in plasterboard and fibreboard. The dowel is screwed into single and double planked board elements with a positive fit and flush with the surface. The fastening elements to be connected can be mounted with wood, -/ sheet metal / chipboard - screws from Ø3.0 mm to Ø4.5 mm.

Features

Material

- Tappi: zamak
- Ruuvi: valkotsinkitty teräs

Benefits

- Ei esireikää tarvita
- Kiinnitys tehdään ruuvimeisselillä

Applications

Applications

- Puulistat
- Verhokisko
- Metalliprofiilit

Suitable for

- Harkkobetoni
- Kipsilevy
- Paneelit ja levyt (osittain sopivia)


**EZGJ**

TRZ

Itseporautuva Zamak-tulppa kipsilevyyn

Technical Data


Product Dimensions



Viite	Tappi	Product Dimensions							Asennusväli per atikko	Paino[kg]	Niiponopeus [h/min]
		See full table online →									
7500601303000	13x30	4	35	14	PZ2	TRZ	10	100.0	2000	0.007	



Suosittelut kapasiteetit



Viite	Metallic fixings dimensions		Metallic fixings loads				Asennustiedot	
	Mitat ja ominaisarvot[mm]		Suositeltu kapasiteetti				Välit ja reunat	
	Tappi[mm]	Tuotenumero	Jännitys - N _{reC} [kN]		Leikkaus - V _{reC} (1-2)[kN]		Ominainen reunaväli[mm]	Ominaisväli (5) - Scr,N[mm]
			Harkkabetoni G4	Kipsilevy 12,5 mm	Aerated concrete G4	Kipsilevy 12,5 mm		
7500601303000	13x30	TRZ	0.1	0.05	0.2	0.1	50	50

**These values are for guidance only*

Tuotteen mitat - Tee-se-itse

Viite	Metallic fixings dimensions					
	Mitat ja ominaisarvot[mm]			Tuotenumero	Muu	
	Tappi[mm]	Ruuvien halkaisija [d][mm]	Kierteen pituus [Lv][mm]		Kpl/blister	Pakkaus/Pkg.

TRZ

Itseporautuva Zamak-tulppa kipsilevyyn

Asennus

