

SPF

Kannatuslevy

SPF-kannatuslevyjä käytetään palkki-palkkiliitoksissa. Niiden avulla voidaan ottaa vastaan vaakasuuntaisia kuormia. Kuormituksesta riippuen käytetään kahta tai neljää kannatuslevyä liitosta kohden. Kahta kiinnikettä käytettäessä kiinnikkeet asennetaan ristikkäin, vastakkaisille puolille palkkeja. Kiinnikkeitä on saatavana vasen- ja oikeakätisinä.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta
- Available in stainless steel version: SPF-S

Hyödyt

- Kiinnike voi ottaa vastaan myös vaakasuuntaisia kuormia




Applications

Liitos

- Palkki palkkiin



Käyttötarkoitus

- Ankkurointi imukuormitukselle palkki-palkkiliitoksissa



Technical Data

Mitat ja ominaisarvot



Viite	Mitat										
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]							Reiät, sivu B	Laippa E
	Määrä per laatikko	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	F[mm]	t[mm]	Pyöreä	Pyöreä	
									Ø5[mm]	Ø5[mm]	Ø9[mm]
SPF170L	100	0.096	170	32.5	100	37.5	14	2	10	9	1
SPF170R	100	0.096	170	32.5	100	37.5	14	2	10	9	1
SPF210L	100	0.13	210	32.5	140	37.5	14	2	14	13	1
SPF210R	100	0.13	210	32.5	140	37.5	14	2	14	13	1
SPF250L	100	0.17	250	32.5	180	37.5	14	2	18	17	1
SPF250R	100	0.17	250	32.5	180	37.5	14	2	18	17	1
SPF290L	100	0.21	290	32.5	220	37.5	14	2	22	21	1
SPF290R	100	0.21	290	32.5	220	37.5	14	2	22	21	1
SPF330L	50	0.24	330	32.5	260	37.5	14	2	26	25	2
SPF330R	50	0.24	330	32.5	260	37.5	14	2	26	25	2
SPF370L	50	0.28	370	32.5	300	37.5	14	2	30	29	2
SPF370R	50	0.28	370	32.5	300	37.5	14	2	30	29	2

Huomautus:

"SPF...LR" sisältää **vasen- ja oikeakätisen** kannatuslevyn ja myydään **pareittain**.

"SPF...R" on vain **yksi, oikeakätinen** kannatuslevy.

"SPF...L" on vain **yksi, vasenkätinen** kannatuslevy.

Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-palkkiliitos

Viite	Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys											
	Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Täysi kiinnitys											
	Liitoskiinnitys										R _{1,k}	
	Primääripalkki										CNA4.0x35	CNA 4,0x40
	Määrä											
SPF170L	5.0										5.2	5.8

**Kestävyyden ominaisarvot -
Palkki-palkki liitos**

See full table online ➡



Kestävyyden ominaisarvot -
Palkki-palkkiliitos
See full table online →



Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja tai CSA5,0xℓ-ruuveja.

