

DTT

Kannen kiristyskiinnike

*The DTT tension ties are designed for lighter duty holddown applications and are ideal for retrofit or new construction projects.
DTT tension ties are single piece formed tension ties.*

Features

Material

Esisinkitty teräs. Paksuus: 2,0 mm

ZMAX® pinnoite

Fasteners

- 6 ruuvia SDS25112-8W (mukana)
- Mutterin ja istukan väliin on asennettava vakiomallinen aluslevy (mukana toimituksessa)

Puutavaran sovellukset

DTT2 kiinnittyy helposti yhden tai kahden pultin leveään pintaan Simpson Strong-Tie Strong-Drive SDS Heavy-Duty Connector -ruuveilla (mukana) ja sopii 12 mm:n kierteitetyle tangolle tai ankkuripultille.

Ohut teräs Soveltuu


DTT1Z tarjoaa erittäin lujan, valun jälkeen asennettavan, matalaprofiilisen teräs-betoniliitoksen.

Asenna itseporautuvilla ruuveilla LGS-pultteihin ja kiinnitä betoniin yhdellä M10-ankkurilla.



DTT Kannen kiristyskiinnike

Technical Data



Mitat ja ominaisarvot


Viite	Mitat													
	Mitat ja ominaisarvot[mm]						Reiät, sivu A			Reiät, sivu B			Muu	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	t[mm]	Tri	Pyöreä		Tri	Pyöreä			Määrä per laatikko
								Ø 4.3	Ø 6,6		Ø 11	Ø 15,5	Ø 17.5	
DTT2Z	176	41	82	41	20	2	-	-	8	-	-	1	-	20

DTT - LGS-suorituskyky

Viite	Mitat		Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys							
	Muu	Supported member	Liitoskiinnikkeet				Turvalliset työkuormat[kN]		Kestävyyden ominaisarvot[kN]	
	Asennus	Pienin tolpan paksuus[mm]	Ankkuripultti		Pultti		R _{z,s} W _{l,st}	Taipuma kuormituksella[mm]	R _{z,k}	Taipuma kuormituksella[mm]
			Määrä	Tyyppi[mm]	Määrä	Tyyppi				

Table Notes:

- Performance values are based upon tests completed by Simpson Strong-Tie U.S. in accordance to ICC-ES AC261 - Acceptance criteria for connectors used with Cold-Formed Steel Structural Members.
- Deflection at Load is the deflection of the holdown measured between the anchor bolt and the strap portion of the holdown when loaded to the stated tension load.
- The engineer or designer shall be responsible for specifying suitable anchor type, embedment and configuration.



Product capacities

Viite	Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys					
	Liitoskiinnikkeet				Kestävyyden ominaisarvot[kN]	
	Ankkuripultti		Pultti		R _{z,k}	Taipuma kuormituksella[mm]
	Määrä	Tyyppi[mm]	Määrä	Tyyppi		
DTT2Z	1.0	12	8.0	SDS25112	12.3	10

DTT

Kannen kiristyskiinnike

Asennus

Installation

Käytä määritetty määrä ja tyyppi kiinnikkeitä kiinnittääksesi kiinnityshihnan puupalkkiin tai LGS-palkkiin.

Kiinnitä pohja perustukseen sopivalla ankkurilla. Insinööri tai suunnittelija on vastuussa ankkurityypin, upotuksen ja kokoonpanon määrittämisestä.

