Technical Sheet

BASN17G

Kehysnaula 17° muoviliuska – pyöreä pää, piikkivarsi – HDG

The framing nail is used for wood to wood constructions. The round head gives a good visual end result and the plastic collation is not sensitive for wetness. The barbed shank increases withdrawal resistance.









Features

Ominaisuudet:

- Pyöreä pää
- Piikkivarsi lisää vetolujuutta
- Muovinauha 17°

Applications

Application:

- Puiden kehystys

Technical Sheet


BASN17G
Kehysnaula 17° muoviliuska – pyöreä pää, piikkivarsi – HDG

Technical Data



Product Dimensions

Viite	Mitat										
	Tuotenumero	Muu			Mitat ja ominaisarvot[mm]						
		DB nr.	NOBB nr.	Määrä / laatikko	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	A_h[mm]	h_t[mm]	l_p[mm]	tfix[mm]
BASN17G2.8X50	75621	2055975	55841425	500	2.8	49.5	6.6	34.2	1	3.9	32.7
BASN17G2.8X55	75622	2055976	55841433	500	2.8	54.5	6.6	34.2	1	3.9	37.7
BASN17G2.8X65	75623	2055977	55841444	500	2.8	63.5	6.6	34.2	1	3.9	46.7
BASN17G2.8X75	75624 - 75619	2055978 - 2055973	55841452 - 55841917	500 / 1000	2.8	73.5	6.6	34.2	1	3.9	56.7
BASN17G3.1X90	75625 - 75620	2055979 - 2055974	55842844 - 55841414	500 / 1000	3	88	6.6	34.2	1	4.3	70



Product characteristic parameters

Viite	Nail characteristic parameters			
	Tyypillinen vääntölujuus - $f_{tor,k}$ [Nm]			
	Taivutuslujuus - My,k [Nm][Nm]	Tyypillinen vetoparametri - $f_{ax,k,90°}$ [N/mm²][N/mm²]	Tyypillinen läpivetoparametri - $f_{head,k}$ [N/mm²][N/mm²]	Tyypillinen vetolujuus - $f_{tens,k}$ [kN][kN]
BASN17G2.8X50	2.6	4.9	22.6	4
BASN17G2.8X55	2.6	4.9	22.6	4
BASN17G2.8X65	2.6	4.9	22.6	4
BASN17G2.8X75	2.6	4.9	22.6	4
BASN17G3.1X90	3.9	5.4	20.9	4.8

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta