Technical Sheet

BASN21G

Kehysnaula 21° muoviliuska – pyöreä pää, piikkivarsi – HDG

The framing nail is used for wood to wood constructions. The round head gives a good visual end result and the plastic collation is not sensitive for wetness. The barbed shank increases withdrawal resistance.









Features

Advantages

- Pyöreä pää
- Piikkivarsi lisää vetolujuutta
- Muovinauha 21°

Applications

Support

- Puiden kehystys

BASN21G
Kehysnaula 21° muoviliuska – pyöreä pää, piikkivarsi – HDG

Technical Data



Product dimensions

Viite	Mitat											
	Tuotenumero	Muu				Mitat ja ominaisarvot[mm]						
		DB nr.	NOBB nr.	Määrä / laatikko	Paino[kg]	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	A_h[mm]	h_t[mm]	l_p[mm]	tfix[mm]
BASN21G2.8X50	75626	2055980	55841463	500	0.003	2.8	49.5	6.6	34.2	1	3.9	32.7
BASN21G2.8X55	75627	2055981	55841478	500	0.003	2.8	54.5	6.6	34.2	1	3.9	37.7
BASN21G2.8X65	75628	2055982	55841482	500	1.7	2.8	63.5	6.6	34.2	1	3.9	46.7
BASN21G2.8X75	75629 - 75630	2055983 - 2055984	55841497 - 55841501	500 / 1000	0.004	2.8	73.5	6.6	34.2	1	3.9	56.7
BASN21G3.1X90	75631 - 75632	2055985 - 2055986	55841516 - 55841520	500 / 1000	0.006	3	88	6.6	34.2	1	4.3	70



Product characteristic parameters

Viite	Nail characteristic parameters			
	Tyypillinen vääntölujuus - $f_{tor,k}$ [Nm]			
	Taivutuslujuus - My,k [Nm][Nm]	Tyypillinen vetoparametri - $f_{ax,k,90°}$ [N/mm²][N/mm²]	Tyypillinen läpivetoparametri - $f_{head,k}$ [N/mm²][N/mm²]	Tyypillinen vetolujuus - $f_{tens,k}$ [kN][kN]
BASN21G2.8X50	2.6	4.9	22.6	4
BASN21G2.8X55	2.6	4.9	22.6	4
BASN21G2.8X65	2.6	4.9	22.6	4
BASN21G2.8X75	2.6	4.9	22.6	4
BASN21G3.1X90	3.9	5.4	20.9	4.8

Simpson Strong-Tie / Gbo
Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta