
Technical Sheet

DWC
Kipsi ruuvi

DWC-kipsiruuvi on kehitetty kipsilevyjen nopeampaan asennukseen puurunkoon.







Features

Materiaali

- Harmaa fosfaatti -pintakäsittely

Hyödyt

- Uppokanta
- Terävä kärki, joka porautuu helposti puuhun ilman esiporausta
- CE-merkitty EN14566:n mukaan

Applications

Liitos

- Massiivipuuhun, komposiittiin, kertopuuhun, liimapuuhun, lastulevyyn
- Yksi tai kaksi kipsilevyä päällekkäin


Käyttötarkoitus

- Kipsi puuhun

Technical Sheet

DWC
Kipsi ruuvi


Technical Data





Mitat

Viite	Mitat				
	Mitat ja ominaisarvot[mm]	QD information		Muu	
	Ruuvin pituus[mm]	Määrä ruuveja / nauha	Quik Drive -lisälaite	Määrä ruuveja / laatikko	Paino[kg]
DWC3930PE	30	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002
DWC3940PE	40	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002
DWC3955PE	55	30.0	QD76KE	2000.0	0.003
DWC3965PE	65	30.0	QD76KE	1500.0	0.005





Mitat

Viite	Mitat										
	Muu				Mitat ja ominaisarvot[mm]				QD information		
	DB nr.	NOBB nr.	Määrä ruuveja / laatikko	Paino[kg]	Pään leveys[mm]	Ø pää[mm]	d1[mm]	Ruuvin pituus[mm]	Määrä ruuveja / nauha	Suositeltu kierrosnopeus[tr/min]	Quik Drive -lisälaite
DWC3930PE	1382538	42947546	2500.0	0.002	8.1	4	2.5	30	30.0	2500 - 6000	QDPR051E / QD76KE
DWC3940PE	1382540	-	2500.0	0.002	8.1	4	2.5	40	30.0	2500 - 6000	QDPR051E / QD76KE
DWC3955PE	1382548	42947584	2000.0	0.003	8.1	4	2.5	55	30.0	2500 - 6000	QD76KE
DWC3965PE	1382554	42947592	1500.0	0.005	8.1	4	2.5	65	30.0	2500 - 6000	QD76KE

Vaihtoehdot





Simple thread



Tapered tip

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

2026-11-19