

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

DWCZ
Kipsi ruuvi

DWCZ-kipsiruuvi on kehitetty kipsilevyjen nopeampaan asentukseen puurunkoon, teräs ja kipsi.

Features

Materiaali

- Kirkas sinkki -pintakäsittely

Hyödyt

- Uppokanta
- Terävä kärki, joka porautuu helposti puuhun ilman esiporausta
- CE-merkitty EN14566:n mukaan


Applications

Support

- Puu: Massiivipuuhun, komposiittiin, kertopuuhun, liimapuuhun, lastulevyyn
- Gips: Yksi tai kaksi kipsilevyä päällekkäin
- Teräs

Applications

- Kipsi / kipsi
- Kipsi puuhun tai teräkseen



Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie**

DWCZ
Kipsi ruuvi

Technical Data



Product dimensions

Viite	Mitat							
	Mitat ja ominaisarvot[mm]			QD information			Muu	
	Pään leveys[mm]	Ø pää[mm]	lg[mm]	Määrä ruuveja / nauha	Quik Drive - lisälaite	Suosittel kierrosnopeus[tr/min]	Määrä ruuveja / laatikko	Paino[kg]
DWCZ3930PE	8.2	3.9	30	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500 / 4000	2500.0	0.002
DWCZ3941PE	8.2	3.9	41	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500 / 4000	2500.0	0.002

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita
käytettäessä.

DWCZ
Kipsi ruuvi



www.strongtie.fi

2026-10-
23

SIMPSON**Strong-Tie**