Technical Sheet

DWF
Kipsi ruuvi

DWF-kipsiruuvi on kehitetty kipsilevyjen nopeampaan asennukseen metalliprofiiliin, jonka paksuus on 0,6...1,2 mm.





Features

Materiaali

- Harmaa fosfaatti -pintakäsittely

Hyödyt

- Uppokanta
- Terävä kärki, joka porautuu helposti puuhun ilman esiporausta
- CE-merkitty EN14566:n mukaan

Applications

Liitos

- Yksi, kaksi tai kolme kipsilevykerrosta
- 0,6-1,20 mm:n metallirakenteet


Käyttötarkoitus

- Kipsi teräkseen
- Teräkselle 0,6 mm - 1,2 mm

Technical Sheet

DWF
Kipsi ruuvi


Technical Data





Mitat

Viite	Mitat				
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]		QD information
	DB nr.	Määrä ruuveja / laatikko	Ø pää[mm]	Ruuvin pituus[mm]	Määrä ruuveja / nauha
DWF3525PE	1382608	2500.0	3.5	25	30.0
DWF3535PE	1382609	2500.0	3.5	35	30.0
DWF3540PE	1382610	2500.0	3.5	40	30.0





Product Dimensions UK

Viite	Mitat									
	Mitat ja ominaisarvot[mm]					QD information			Muu	
	Pään leveys[mm]	Ø pää[mm]	Ruuvin pituus[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Määrä ruuveja / nauha	Suositeltu kierrosnopeus[tr/min]	Quik Drive - lisälaite	Määrä ruuveja / laatikko	Paino[kg]
DWF3525PE	8.1	3.5	25	2.25	19.5	30.0	2500 - 4000	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002
DWF3535PE	8.1	3.5	35	2.25	29.5	30.0	2500 - 4000	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002
DWF3540PE	8.1	3.5	40	2.25	34.5	30.0	2500 - 4000	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002

DWF
Kipsi ruuvi

Vaihtoehdot





Simple thread



Tapered tip

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

2026-11-19