Technical Sheet

DWHL
Kipsi ruuvi

Kipsi, tiheä kaksoiskierre.

Features

Materiaali

- Harmaa fosfaatti -pintakäsittely

Applications

Areas of application

- Kipsi puuhun tai teräkseen









BIT2PE

Technical Sheet

DWHL
Kipsi ruuvi

Technical Data



Dimensions

Viite	Mitat							
	Mitat ja ominaisarvot[mm]			QD information			Muu	
	Pään leveys[mm]	Ø pää[mm]	lg[mm]	Määrä ruuveja / nauha	Quik Drive -lisälaite	Suositeltu kierrosnopeus[tr/min]	Määrä ruuveja / laatikko	Paino[kg]
DWHL48PE	8.2	3.8	48	30.0	QDPR051E / QD776KE	2500 / 4000	2000.0	5.5

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

2026-11-19