

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

RDPF
Kipsi ruuvi

RDPF-ruuvit on kehitetty kipsilevyjen tai kovan kipsin nopeampaan asentukseen puuhun tai teräkseen.

Features

Materiaali

- Harmaa fosfaatti -pintakäsittely

Hyödyt

- Uppokanta, joka uppoaa levyn tasoon
- Terävä kärki, joka porautuu helposti puuhun ilman esiporausta
- Vasenkätinen kierre kannan alla poistamaan kipsipölyä
- Tiheä-harva kierre puuhun tai teräkseen asentamiseksi
- 4,2 mm halkaisijaltaan oleva ruuvi ei katkea
- CE-merkitty EN14566:n mukaan

Applications

Liitos

- Massiivipuu, komposiitti, liimapuu
- Kipsilevyt seiniin tai kattoon
- 0,8-1,20 mm:n metallirakenteet

Käyttötarkoitus

- Kipsi / kova kipsi
- Kipsi puuhun tai teräkseen



RDPF
Kipsi ruuvi

Technical Data

Mitat



Viite	Mitat							
	Mitat ja ominaisarvot[mm]				QD information			Muu
	Pään leveys[mm]	Ø pää[mm]	Ruuvin pituus[mm]	lg[mm]	Määrä ruuveja / nauha	Quik Drive - lisälaite	Suosittelun kierrosnopeus[tr/min]	Määrä ruuveja / laatikko
RDPF40PE	7.8	4.1	40	31.5	30.0	QDPR051E / QD76KE	4000	2500.0




Mitat ja tekniset tiedot – DE

Viite	Mitat						
	Mitat ja ominaisarvot[mm]			QD information		Muu	
	Pään leveys[mm]	Ø pää[mm]	Ruuvin pituus[mm]	Määrä ruuveja / nauha	Quik Drive -lisälaite	Määrä ruuveja / laatikko	
RDPF40PE	7.8	4.1	40	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500.0	

RDPF
Kipsi ruuvi

Vaihtoehdot



Smooth countersunk head



High-Low thread



Tapered tip

