

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

RDWF

Kipsi ruuvi

Kaksoiskierre, tiheä.

RDWF-kipsiruuvi on kehitetty kipsilevyjen nopeampaan asentukseen puu ja teräs.

Features

Materiaali

- Harmaa fosfaatti -pintakäsittely

Hyödyt

- Uppokanta joka ei lävistä kipsilevyä
- Terävä kärki joka porautuu helposti puuhun ilman esiporausta
- Vastakkainen kierre helpottamaan kipsipölyn poistamista
- Tiheä-harva kierre puuhun tai teräkseen asentamiseksi
- CE-merkitty EN14566:n mukaan

Applications

Liitos

- Massiivipuu, komposiitti, liimapuu
- Kipsilevyt seiniin tai kattoon
- 0,8-1,20 mm:n metallirakenteet

Käyttötarkoitus

- Kipsi / märkätilojen kipsi
- Kipsi puuhun tai teräkseen




Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie**


RDWF
Kipsi ruuvi

Technical Data



Mitat

Viite	Mitat						
	Mitat ja ominaisarvot[mm]		QD information			Muu	
	Pään leveys[mm]	Ruuv pituus[mm]	Määrä ruuveja / nauha	Quik Drive -lisälaite	Suosittel kierrosnopeus[tr/min]	Määrä ruuveja / laatikko	Paino[kg]
RDWF30BE	6.5	30	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500	2500.0	0.002
RDWF40BE	6.5	40	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500	2500.0	0.002



Product Dimensions UK

Viite	Mitat							
	Mitat ja ominaisarvot[mm]			QD information			Muu	
	Pään leveys[mm]	Ø pää[mm]	Ruuv pituus[mm]	Määrä ruuveja / nauha	Quik Drive - lisälaite	Suosittel kierrosnopeus[tr/min]	Määrä ruuveja / laatikko	Paino[kg]
RDWF30BE	6.5	4.2	30	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500	2500.0	0.002
RDWF40BE	6.5	4.2	40	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500	2500.0	0.002

Vaihtoehdot



High-Low thread



Tapered tip

