

BF

Klipsit siipimutterilla

*BF klipsejä käytetään reikä- ja sidevanteiden liittämiseen. Vanteen liittäminen -piirustuksessa on määritetty kuinka monta klipsiä vanteen liittämiseen tarvitaan.
Käytä määritelty määrä klipsejä.*

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta
- Mutteri: materiaalin lujuus: 8.8


Hyödyt

- BNK-tuulijäykiste sisältyy tuulijäykistysjärjestelmään WFS25-14 (Windforce system 25), joka on täydellinen sarja tuulijäykistekiinnittimiä katon lappeen jäykistykseen (sidevanne tilataan erikseen)

Applications

Käyttötarkoitus



- Käytetään yhdessä sidevanteen kanssa pienehköjen rakennusten katto- ja seinärakenteiden tuulijäykistykseen



BF
Klipsit siipimutterilla

Technical Data


Mitat



Viite	Mitat				
	Muu			Mitat ja ominaisarvot[mm]	
	Soveltuva sidevanne	Kpl/laatikko	Paino[kg]	D[mm]	Pituus[mm]
BF25M5	BANXX25XX	25 x clips 23	0.023	5	12
BF4060M5	BANXX40XX, BANXX60XX, BANXX80XX	25 x clips 20	0.024	5	12

BF
Klipsit siipimutterilla

Asennus



Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita
käytettäessä.

BF
Klipsit siipimutterilla

2026-10-
22



www.strongtie.fi

SIMPSON**Strong-Tie**