

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

VSBC

Korkkiruuvi

Used to fix steel capping on fascias/bargeboards.

EG
20 µm

OUTDOOR

Features

Ominaisuudet:

- 6-lohkoinen vetokärki
- Maalattu panhead
- Porauskohta
- EPDM-aluslevy
- Sähkögalvanoitu 20 µm


Värit

- 75449 = Musta maalattu pää RAL 9005
- 75450 = Punainen maalattu pää RAL 8004
- 75451 = Valkoinen maalattu pää RAL 9010
- 75452 = Hopeanvärinen pää RAL 9006

Applications

Application:

- Kattokoristeet/räystäslaudat



VSBC
Korkkiruuvi

Technical Data

Tuotteen mitat Maalattu pää RAL 9005

Viite	Mitat								
	Tuotenumero	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]					
		DB nr.	NOBB nr.	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Bit[mm]
VSBC4.2X25 RAL9005	75449	2055806	55836506	4.2	25	9	20	2	T-20

Tuotteen mitat Maalattu pää RAL 8004

Viite	Mitat								
	Tuotenumero	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]					
		DB nr.	NOBB nr.	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Bit[mm]
VSBC4.2X25 RAL8004	75450	2055808	55838962	4.2	25	9	20	2	T-20

Tuotteen mitat Maalattu pää RAL 9006

Viite	Mitat								
	Tuotenumero	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]					
		DB nr.	NOBB nr.	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Bit[mm]
VSBC4.2X25 RAL9006	75452	2055809	55841153	4.2	25	9	20	2	T-20

Tuotteen mitat Maalattu pää RAL 9010

Viite	Mitat								
	Tuotenumero	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]					
		DB nr.	NOBB nr.	D[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Bit[mm]
VSBC4.2X25 RAL9010	75451	2055807	55841145	4.2	25	9	20	2	T-20

