

MTH

Kuitulevy ruuvi

MTH-ruuvit (suippo uppokanta) on kehitetty, jotta kuitulevy tai puu (lattialaudat jne.) olisi nopea asentaa puurakenteisiin.

Features

Materiaali

- Harmaa fosfaatti -pintakäsittely

Hyödyt

- Suippo uppokanta helpottamaan senkkausta
- 3,8 mm halkaisijaltaan oleva ruuvi ei katkea

Uusi

Uusi MTHZ19E 19 mm:n sarjoitettu lattianruuvi. Tarpeettoman pitkien kiinnikkeiden käyttö voi johtaa ruuvien ulkonemiseen lattialautojen alapuolelle. Tämä voi aiheuttaa kaikenlaisia ongelmia, kuten vesiputkien, kaapeleiden ja lattialämmityksen vaurioitumisen. 19 mm:n lattianruuvi on turvallisempi tapa kiinnittää 6 mm:n vaneria ja tarjoaa samalla ruuville ominaisen erinomaisen pitovoiman sekä eliminoi lattian narinan, lattian nousun ja irtoamisen, joita voi esiintyä nautoja käytettäessä. 50 ruuvia nauhassa vähentää uudelleenlatausaikaa ja lyhentää asennusaikaa merkittävästi. Pakkausrakenne estää ruuvien hukkaamisen ja hävikin. Tämän ruuvin pakkausrakenne eroaa muista MTH-ruuveista, joten se vaatii eri Quik Drive -kiinnikkeen - QDBPC19EF.


Applications

Liitos

- Massiivipuu, komposiitti, liimapuupalkit
- Kuitulevyt seiniin tai kattoon
- 0,8-1,20 mm:n metallirakenteet

Käyttötarkoitus

- Kuitulevyille tai Fermacell puuhun/teräkseen



BIT2SE



MTH

MTHSE

Technical drawing of a screw. The left view shows the head with diameter d . The right view shows the side profile with length l .

Mitat

Viite	Mitat						
	Mitat ja ominaisarvot[mm]			QD information			Muu
	Pään leveys[mm]	Halkaisija[mm]	Ruuvipituus[mm]	Määrä ruuveja per nauha	Suosittelu kierrosnopeus[U/Min.]	Quik Drive - lisälaite	Määrä ruuveja per laatikko
MTH25E	6.9	3.8	25	30.0	2500	QDPR051E / QD76KE	2500.0
MTH32E	6.9	3.8	32	30.0	1000 - 2500	QDPR051E / QD76KE	2500.0
MTH32SE	6.9	3.8	32	30.0	2500	QDPR051E / QD76KE	2500.0
* Phosphated finish							
** Yellow zinc plated finish							

Mekaaniset ominaisuudet (EN14592)

Viite	Screw Parameters				
	Tyypillinen vääntölujuus - $f_{tor,k}$ [Nm]				
	Characteristic moment of elasticity - $M_{y,k}$ [Nm]	Characteristic pullout parameter[N/mm²]	Characteristic head traversal parameter[N/mm²]	Characteristic pulling capacity[kN]	Characteristic resistance to torsion - $R_{tor,k}$ [Nm]
MTH25E	-	-	-	-	-
MTH32E	2	11.5	13.7	4.7	2.7
MTH32SE	-	-	-	-	-



Product Dimensions UK

Viite	Mitat							
	Mitat ja ominaisarvot[mm]			QD information			Muu	
	Pään leveys[mm]	Halkaisija[mm]	Ruuvien pituus[mm]	Määrä ruuveja per nauha	Suosittelun kierrosnopeus[U/Min.]	Quik Drive - lisälaite	Määrä ruuveja per laatikko	Paino[kg]
MTH25E	6.9	3.8	25	30.0	2500	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002
MTH32E	6.9	3.8	32	30.0	1000 - 2500	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002
MTH32SE	6.9	3.8	32	30.0	2500	QDPR051E / QD76KE	2500.0	4.9

- MTH = grey phosphate coating
- MTHZ = yellow zinc plated coating

MTH Kuitulevy ruuvi

Ominaiskapasiteetit metallille - DE


Viite	Screw Loads						
	Liitäntä metalliin						
	Sovellus	Vedä ulos		Pään vetovoima		leikkaus	
		F _{ax, rk} [kN]	min. t[mm]	F _{head, rk} [kN]	rakennelman min. t (pään alla)[mm]	F _{lat, rk} [kN]	rakennuksen osien min. t[mm]
MTH25E	Fermacell an Stahl	0.85	-	0.95	12.5	1.8	12,5 mm Fermacell an ≥ 0,7 mm Stahl
MTH32E	Fermacell an Stahl	0.85	-	0.95	12.5	1.8	12,5 mm Fermacell an ≥ 0,7 mm Stahl

Ominaiskapasiteetit puulle - DE

Viite	Screw Loads						
	Liitäntä puuhun						
	Sovellus	Vedä ulos		Pään vetovoima		leikkaus	
		F _{ax, rk} [kN]	min. syvyys[mm]	F _{head, rk} [kN]	Min. pääty Materiaalin paksuus[mm]	F _{lat, rk} [kN]	Osat - DE[mm]
MTH25E	Fermacell an Holz	0.6	13	0.95	12.5	0.7	12,5 mm Fermacell an ≥ 12,5 mm Holz
MTH32E	Fermacell an Holz	1.15	20	0.95	12.5	0.95	12,5 mm Fermacell an ≥ 20 mm Holz

MTH
Kuitulevy ruuvi

Vaihtoehdot



High-Low thread



Tapered tip

