

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

ANPS Kulmalevyt (2,0 mm)

ANPS-kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksissa.

Käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Reikälevystä valmistettua ANPS-kulmalevyä löytyy useassa eri koossa ja siksi sitä voidaan käyttää monessa paikassa


Applications

Liitos

- Puu-puuliitokset

Käyttökohteet

- Esimerkiksi risteävät palkit, pilarin asentaminen palkin päälle ja risteävien rakenteiden liittäminen toisiinsa



Technical Sheet



ANPS
Kulmalevyt (2,0 mm)

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot



Viite	Mitat							
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät, sivu A[mm]	Reiät, sivu B[mm]
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Paksuus[mm]	Pyöreä	Pyöreä
							Ø5[mm]	Ø5[mm]
ANPS204425	200.0	0.031	42	42	25	2	2	2
ANPS204440	200.0	0.054	42	42	40	2	3	3
ANPS204625	200.0	0.037	62	42	25	2	3	2
ANPS204460	200.0	0.07	42	42	60	2	5	5
ANPS206625	200.0	0.044	62	62	25	2	3	3
ANPS206650	150.0	0.09	62	62	50	2	6	6
ANPS206660	100.0	0.11	62	62	60	2	8	8
ANPS208860	100.0	0.14	82	82	60	2	10	10
ANPS208880	50.0	0.19	82	82	80	2	14	14

ANPS
Kulmalevyt (2,0 mm)

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauvoja tai CSA5,0xℓ-ruuveja

