

AB55365

Kulmalevyt AB55365

AB-kulmalevyjä käytetään pienelle puutavaralle palkkipalkkiliitoksissa tai puupalkin ja betonin liitoksissa.
Liitosta kohden tarvitaan aina kaksi kulmalevyä.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Kompakti kulmalevy
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja - CNA-naulauslevynaulat, CSA-naulauslevyruuvit tai M8-pultit


Applications

Liitos

- Puu puuhun
- Puun betoni

Käyttötarkoitus

- Pienelle puutavaralle palkki-palkkiliitoksiin tai puupalkin ja betonin liitoksiin



Technical Sheet


AB55365
Kulmalevyt AB55365

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot



Viite	Mitat									
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät, sivu A		Reiät, sivu B	
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Pyöreä		Pyöreä	
							-[mm]	Ø8.5[mm]	-[mm]	Ø8.5[mm]
AB55365	100.0	0.13	65	65	55	2.5	8	1	8	1

AB55365

Kulmalevyt AB55365

Asennus

Kiinnittäminen

- Puuhun kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja tai CSA5,0xℓ-ruuveja
- Betoniin kiinnittämisessä käytetään M8-pulttia

