

Technical Sheet

ABL
Kulmalevyt

Kulmalevyt on tarkoitettu puu-betoniliitoksiin. ABL-kulmalevyissä on suorakaiteen muotoinen reikä.









Features

Materiaali

- Teräslaatu:
  Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
- Korroosiosuoja:
  kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO 1461 mukaan

Hyödyt

- Sinkitty, voidaan käyttää ulkona
- Kestävä kiinnitys puun ja betonin välille

Applications

Liitos

- Puu betoniin

Käyttötarkoitus


- Käytetään puurakenteiden kiinnittämisessä betoniin, kevytbetoniin tai muuraukseen

Technical Sheet

ABL
Kulmalevyt

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot





Viite	Mitat									
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät, sivu A		Reiät, sivu B	
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Pyöreä		Pitkänomainen	
							Ø13[mm]	Ø17.5[mm]	Ø14x38[mm]	Ø17.5x38[mm]
ABL7514G	50.0	0.3	75	75	50	6	1	-	1	-
ABL10014G	25.0	0.56	100	75	60	8	1	-	1	-
ABL15014G	25.0	0.75	150	75	60	8	1	-	1	-
ABL15017G	25.0	0.75	150	75	60	8	-	1	-	1

Asennus

Kiinnittäminen

- Kulmalevyt kiinnitetään pulteilla tai ruuveilla





Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.