

AC35350

Kulmalevyt AC35350

AC35350 kulmalevyjä käytetään pienelle puutavaralle palkkipalkkiliitoksissa tai puupalkin ja betonin liitoksissa. Liitosta kohdentarvitaan aina kaksi kulmalevyä.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta
- Saatavissa myös haponkestävänä: AC35350S

Hyödyt

- Kompakti kulmalevy
- Useita kiinnitysvaihtoehtoja - CNA-naulauslevynaulat, CSA-naulauslevyruuvit tai M8-pultit


Applications

Liitos

- Puu puuhun

Käyttötarkoitus


- Pienelle puutavaralle palkki-palkkiliitoksiin tai puupalkin ja betonin liitoksiin

**Z275**

AC35350

Kulmalevyt AC35350

Technical Data



Mitat

Viite	Mitat									
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät, sivu A		Reiät, sivu B	
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Pyöreä		Pyöreä	
							-[mm]	Ø8.5[mm]	-[mm]	Ø8.5[mm]
AC35350	100.0	0.048	50	50	35	2	4	1	4	1

AC35350

Kulmalevyt AC35350

Asennus

Kiinnittäminen

- Puuhun kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja tai CSA5,0xℓ-ruuveja
- Betoniin kiinnittämisessä käytetään M8-pulttia

