

Technical Sheet

ACR4712
Kulmalevyt ACR4712

ACR-kulmalevyjä käytetään pienelle puutavaralle palkkipalkkiliitoksissa tai puupalkin ja betonin liitoksissa.
Liitosta kohden tarvitaan aina kaksi kulmalevyä.





Features

Materiaali

- Teräslaatu:
  Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
  275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta
- Saatavissa myös haponkestävänä: ACR4712S

Hyödyt

- Pieni ja kevyempi monikäyttökiinnike
- Uusi parannettu versio kulmalevystä AC35350
- Kaksoisvahvistus

Applications

Liitos

- Puu puuhun
- Puu betoni


Käyttötarkoitus


- Käytetään pienen puutavaran liitoksiin

Technical Sheet

ACR4712
Kulmalevyt ACR4712

Technical Data






Mitat ja ominaisarvot

Viite	Mitat									
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät, sivu A		Reiät, sivu B	
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Pyöreä		Pyöreä	
							-[mm]	Ø8[mm]	-[mm]	Ø8[mm]
ACR4712	100.0	0.029	48	48	37	1.25	5	1	5	1

Asennus

Kiinnittäminen

- Puuhun kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja tai CSA5,0xℓ-ruuveja
- Betoniin kiinnittämisessä käytetään M8-pulttia



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.