
Technical Sheet

AF
Kulmalevyt

AF-kulmalevyjä käytetään pienelle puutavaralle palkki-palkki- ja palkki-pilariliitoksissa.







Features

Materiaali

- Teräslaatu:
  Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
  275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Sopii pienelle puutavaralle

Applications

Liitos

- Puu puuhun

Käyttötarkoitus


- Käytetään pienten puurakenteiden liitoksiin

Technical Sheet

AF
Kulmalevyt

Technical Data

Mitat




Viite	Mitat							
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät, sivu A	Reiät, sivu B
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Pyöreä -[mm]	Pyöreä -[mm]
AF90265	100.0	0.17	67	67	90	2	8	8

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja tai CSA5,0xℓ-ruuveja



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.