


VIG40417
Kulmalevyt

*Kulmalevyjä käytetään palkki-palkkiliitoksissa,
palkki-pilariliitoksissa tai liitoksissa kantaviin
betonirakenteisiin.*

Features

Materiaali


- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346
mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n
sinkkikerrosta



VIG40417
Kulmalevyt

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot



Viite	Mitat								
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]				Reiät, sivu A	Reiät, sivu B	
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Pyöreä	Pyöreä	
							-[mm]	-[mm]	Ø8.5[mm]
VIG40417	50.0	0.32	169	89	40	4	15	7	2

VIG40417
Kulmalevyt

Asennus

Kiinnittäminen

- Puuhun kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ-naulauslevynauloja tai CSA5,0xℓ-ruuveja
- Kulmalevyt kiinnitetään betoniin käyttämällä M10-pultteja ja US60x60x6-aluslevyjä (VIG40417 yhdessä M8-pultin kanssa)

