

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

TSBW

Liitetty aluslattian ruuvit

For Subfloor max. 22 mm in steel beams max 3 mm. The phosphated treatment keeps the point sharp, and the wing technology keeps the screw from breaking during drilling.

Features

Advantages

- PH-veto
- Uppokanta, uurrettu
- Poranterä
- Kaksoiskierre

Applications

Support

- Puukuitulevy teräkseen



Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie**

TSBW

Liitetyt aluslattia ruuvit

Technical Data

Product dimensions

Viite	Mitat								
	Tuotenro	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]					
		NOBB nr.	Paino[kg]	Halkaisija[mm]	Ruuvien pituus[mm]	Pään leveys[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Bit[mm]
TSBW3.9X28	75717	55840657	0.002	3.9	28	6.8	-	-	-
TSBW3.9X42	75718	55840661	0.003	3.9	42	6.8	-	-	-

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson Strong-Tie:n © tuotteita
käytettäessä.

TSBW
Liitetyt aluslattia ruuvit

2026-10-
23



www.strongtie.fi

SIMPSON**Strong-Tie**