

Technical Sheet

**FRUL
SIDER**

SIMPSON
StrongTie

TO Messinkiankkuri

The TO brass anchor is a versatile solution for anchoring in solid materials and can be used for mounting metric screws, bolts and threaded rods.

Features

Material

- Messinki

Benefits

- Sisämuotoilu on suunniteltu neljän osan täydellistä laajenemista varten.
- Ulkoinen karhennus parantaa ankkurin pitoa alustaan ja estää pyörimistä.
- Lyhennetty pituus kiinnittämistä varten myös ohuille alustamateriaaleille.

Applications

Applications

- Kevyet asennusjärjestelmät
- Puusepänlitokset
- Kevyet kantamattomat rakenteet


Suitable for

- Halkeilematon betoni
- Kiinteä tiili
- Kiinteä kivi
- Puu



BRASS



INDOOR



TO
Messinkiankkuri

Technical Data

Product Dimension

Product Dimension
See full table online →

Asennustiedot

stiedot Välit ja reunat

linen
syvyys Min.
tukipaksuus[mr

Viite	0	Tap	pituus[mm]	[d0][mm]	[d10][mm]	[d1][mm]	200.0	0.005	22	60
7510000600000	0x22	M6x22	TO	0	20	7	200.0	0.005	22	60

Suositellut kapasiteetit – yksi ankkuri

Viite	Metallic fixings dimensions		Metallic fixings loads	Asennustiedot	
	Mitat ja ominaisarvot[mm]	Tuotenumero	Suosittelu kapasiteetti	Välit ja reunat	
	Ruuvin halkaisija x ankkurin pituus[mm]		Jännitys - N _{rec} [kN]	Ominainen reunaväli[mm]	Ominaisväli (5) - Scr,N[mm]
			C20/25[kN]		
7510000600000	M6x23	TO	0.9	60	84
7510000800000	M8x28	TO	1.8	75	105
7510001000000	M10x32	TO	2.3	88	123
7510001200000	M12x38	TO	2.8	100	140

*These values are for guidance only

Tuotteen mitat - Tee-se-itse

Viite	Metallic fixings dimensions					
	Mitat ja ominaisarvot[mm]			Tuotenumero	Muu	
	Tappi[mm]	Ruuvin halkaisija x ankkurin pituus[mm]			Kpl/blister	Pakkaus/Pkg.

TO
Messinkiankkuri

Asennus

