
Technical Sheet

FIRKS
Naula

Saatavana on laaja valikoima nauloja ja liitoskiinnikkeitä puuhun tai betoniin kiinnittämistä varten.
Nelikulmainen naula, jossa koverrus.







Features

Materiaali

- Teräslaatu:
  Ruostumaton teräs 1.4404 (EN 10088) tai vastaava laatu
- Korroosiosuoja:
  Ruostumaton, haponkestävä - A4
  Ruostumattomasta teräslevystä (ruostumaton, haponkestävä AISI 316(L) / 1.4401(4)) / 1.4521

Hyödyt

- Nelikulmaisilla koverretuilla nauloilla on noin 25 % suurempi ulosvetokestävyys kuin pyöreillä nauloilla
- Nelikulmaiset naulat on helpompi suoristaa, vaikka ne olisivat taipuneet lyönnin aikana
- Nelikulmaisia koverrettuja nauloja voi käyttää vain sisätiloissa

Technical Data





Mitat

Viite	Mitat									
	Tuotenumero	Muu				Mitat ja ominaisarvot[mm]				
		DB nr.	NOBB nr.	Määrä / laatikko	Paino[kg]	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	A_h[mm]	h_t[mm]
FIRKS2.0X50	75681	2056034	55842061	500	0.002	2	50	5	19.63	0.7
FIRKS2.3X60	74189	1950517	53293554	500	0.002	2.3	60	5.4	22.9	0.8
FIRKS2.8X75	74190	1950518	53293565	250	0.004	2.7	75	6.4	32.2	1
FIRKS3.4X100	74149	1950505	53293573	250	0.007	3.3	100	7.8	47.8	1

Tuotteen ominaisuudet

Viite	Nail characteristic parameters			
	Tyypillinen vääntölujuus - $f_{tor,k}$ [Nm]			
	Taivutuslujuus - $My,_k$ [Nm][Nm]	Tyypillinen vetoparametri - $f_{ax,k,90°}$ [N/mm²][N/mm²]	Tyypillinen läpivetoparametri - $f_{head,k}$ [N/mm²][N/mm²]	Tyypillinen vetolujuus - $f_{tens,k}$ [kN][kN]
FIRKS2.0X50	-	-	-	-
FIRKS2.3X60	2566	2.5	8.6	NPD
FIRKS2.8X75	4144	2.5	8.6	NPD
FIRKS3.4X100	8305	2.5	8.6	NPD

Refer to relevant ITTR or ETA for more details
NPD: No performance declared

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

2026-11-19