
Technical Sheet

CSA-Z
Naulauslevyruuvit - Impreg®+

CSA-ruuvit on kehitetty erityisesti teräksisten kiinnikkeiden kiinnittämiseksi puuhun. Ruuvin kannan juuri on muotoiltu niin, että se sopii kiinnikkeen reikään täydellisesti. Siksi liitoksesta tulee jäykempi ja kestävyydeltään parempi kuin muilla ruuveilla.















Features

Materiaali

- Teräslaatu:
  Hiiliteräs
- Korroosiosuoja:
  Impreg®+

Torx

- Torx 20 bit

Hyödyt

- Erikoiskierre puuhun kiinnittämiseksi, porakärki nopeaan ruuvautumiseen
- Ei puun halkeilua

Applications

Liitos

- Primääripalkki / sekundääripalkki: massiivipuu, komposiitti, liimapuu

Käyttötarkoitus

- Kulmalevyt
- Palkkikenkä
- Sidevanne




Connect timber battens.

Technical Sheet

CSA-Z
Naulauslevyruuvit - Impreg®+

Technical Data



Tuotteen ominaisuudet

Viite	Mitat					Screw Loads	
	Mitat ja ominaisarvot[mm]					Tuotteen ominaisuudet[kN]	
	d[mm]	L[mm]	d_h[mm]	lg[mm]	Bit[mm]	$R_{lat,k}$	$R_{ax.k}$[kN]
CSA5.0X35Z	5	35	8.3	29	T-20	2	2.1
CSA5.0X35Z-HV	5	35	8.3	29	T-20	2	2.1
CSA5.0X40Z	5	40	8.3	34	T-20	2.3	2.5
CSA5.0X40Z-HV	5	40	8.3	34	T-20	2.3	2.5
CSA5.0X50Z	5	50	8.3	44	T-20	2.6	3.2

CSA-Z
Naulauslevyruuvit - Impreg®+

Vaihtoehdot









Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.