

CSA-T

Naulauslevyruuvit puuhun

CSA-nauluslevyruuvit nauhassa on kehitetty kiinnikkeiden kiinnittämiseen puuhun. Kartiomainen kanta takaa täyden yhteensopivuuden kiinnikkeeseen, mikä lisää kestävyttä. Standardiruuveihin verrattuna CSA-ruuveissa yhdistyy nopea asennettavuus ja suuri leikkausvoimankestävyys. Torx-kanta pysyy tiukasti käjessä ruuvauksen aikana.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Hiiliteräs
- Korroosiosuoja:
N. 12 µm sinkkikerros

Hyödyt

- CSA-nauluslevyruuvit nauhassa mahdollistavat rakennuskiinnikkeiden nopean asennuksen Quik Drive®-työkalulla
- Erikoiskierteet puulle takaavat helpon ja nopean asennuksen
- Ei puun halkeilua

Applications

Liitos

- Primääripalkki / Sekundääripalkki: massiivipuu, komposiitti, liimapuu

Käyttötarkoitus



- Kiinnikkeiden kiinnitys puuhun
- Liitos - Kulmalevyt
- Palkkikenkä
- Sidevanne



CSA-T

Naulauslevyruuvit puuhun



Technical Data



Product dimensions and capacities

Viite	Mitat								Screw Loads		
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]						Tuotteen ominaisuudet[kN]		
	DB nr.	NOBB nr.	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Bit[mm]	Suosittelun kierrosnopeus[r/min]	R _{lat,k} [kN]	R _{ax,k}
CSA5.0X35T	1439922	43840576	4.85	35	8.3	3.15	29	T-20	2500	2	2.11
CSA5.0X40T	1439929	43840595	4.85	40	8.3	3.15	34	T-20	2500	2.3	2.47
CSA5.0X50T	1440026	43840606	4.85	50	8.3	3.15	44	T-20	2500	2.6	3.2

Capacities are given for 2 mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and / or timber grades, please refer to ETA-04/0013.



Product Dimensions UK

Viite	Mitat								
	Mitat ja ominaisarvot[mm]				QD information			Muu	
	d _h [mm]	d[mm]	L[mm]	lg[mm]	Naulojen määrä / vanne	Suositteltu kierrosnopeus[r/min]	Quik Drive -lisälaite	Laatikkomäärä	Paino[kg]
CSA5.0X35T	8.3	4.85	35	29	25.0	2500	QDBPC50E	1500.0	0.005
CSA5.0X40T	8.3	4.85	40	34	25.0	2500	QDBPC50E	1500.0	0.005
CSA5.0X50T	8.3	4.85	50	44	25.0	2500	QDBPC50E	1000.0	0.005


Suoritusarvot UK

Viite	Screw Loads	
	Tuotteen ominaisuudet[kN]	
	R _{lat,k} [kN]	R _{ax,k}
CSA5.0X35T	2	2.11
CSA5.0X40T	2.3	2.47
CSA5.0X50T	2.6	3.2

Capacities are given for 2mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and/or timber grades, please refer to ETA-04/0013

CSA-T
Naulauslevyruuvit puuhun

Asennus



CSA-T

Naulauslevyruuvit puuhun

Vaihtoehdot

*Double thread**Selfdrilling pin*

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita
käytettäessä.

CSA-T
Naulauslevyruuvit puuhun

2026-10-
22



www.strongtie.fi

SIMPSON**Strong-Tie**