Technical Sheet

GPA
Ontto seinäkiinnike

The hollow wall anchor is used indoors for fixing to plasterboard, fibreboard and chipboard. It is fitted in a pre-drilled hole. Use the mounting tool for secure fixing.

INDOOR

EG

Features

Ominaisuudet:

- Sähkögalvanoitu
- Suuri kuormituskyky
- Ruuvit mukana

Applications

Application:

- Kipsilevy
- Kuitusementtilevyt
- Lastulevy



GPA
Ontto seinäkiinnike

Technical Data



Product dimensions

Viite	Metallic fixings dimensions				
	Nimi	Muu	Mitat ja ominaisarvot[mm]		
		NOBB nr.	Ruuvin halkaisija [d][mm]	Kokonaispituus[mm]	dh
GPA4.0X16	75541	55841236	8	39	6
GPA4.0X27	75542	55841240	8	46	6
GPA5.0X14	75543	55841255	11	52	9.6
GPA5.0X27	75544	55841266	11	65	9.6
GPA6.0X14	75545	55841274	13	52	11.6
GPA6.0X27	75728	55842220	13	65	11.6

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

2026-10-30