

TOL

Orsikannakkeet

Orsikannakkeen avulla voidaan kiinnittää harjapalkki, johon tiilikaton harjatiilet kiinnitetään. Orsikannake asennetaan haluttuun kulmaan ja korkeuteen. Käyttämistä ja asentamisesta on lisätietoja erillisessä julkaisussa.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Orsikannake asennetaan haluttuun kulmaan ja korkeuteen


Applications

Liitos

- Puu puuhun



Käyttötarkoitus

- Orsikannakkeen avulla voidaan kiinnittää harjapalkki, johon tiilikaton harjatiilet kiinnitetään

**Z275****INDOOR**

TOL
Orsikannakkeet

Technical Data



Mitat

Viite	Mitat								
	Muu	Mitat ja ominaisarvot[mm]						Reiät[mm]	
	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	F[mm]	t[mm]	Ø[mm]	Määrä
TOL40-B	0.12	40	20	57	20	194	1.5	5	2 + 2 + 16
TOL50	0.12	51	20	57	20	188	1.5	5	2 + 2 + 16

TOL
Orsikannakkeet

Asennus

Kiinnittäminen

- Se asennetaan alapuolisten rakenteiden päälle CNA4,0xℓ-naulauslevynauloilla tai CSA5,0xℓ-ruuveilla
- Orsikannake asennetaan CNA5,0x25-ruuveilla

