

BSIN

Palkkikenkä

*BSIN joisthangers with introverted flaps are used for assemblies of wooden beams in one level and with requirements for invisible flaps on the main beam.
BSIN joisthanger comes also in stainless steel (A2).*

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta
- Saatavissa myös haponkestävänä (A2):
BSI51/93S2

Hyödyt

BSIN-palkkikiinnikkeet on hyväksytty kolmiakselisille kuormille < /p>

Applications

Liitos



- Puu

Käyttötarkoitus


- Käytetään samassa tasossa olevien puupalkkien liittämiseen




SAI Internal Flange Hanger



Täysi kiinnitys




Osittainen kiinnitys




SAI Internal Flange Hanger



Internal Flange Face Fix Hanger SAIL




Täysi kiinnitys



Osittainen kiinnitys

Viite	Palkkikengän kapasiteetti													
	Kestävyyden ominaisarvot - Täysi kiinnitys													
	Liitoskiinnikkeet		Kestävyyden ominaisarvot[kN]											
	Primääripalkki	SB	R1,k			R2,k			R3,k			R4,k		
	Määrä	Määrä	CNA 4,0x35	CNA 4,0x40	CNA 4,0x60	CNA 4,0x35	CNA 4,0x40	CNA 4,0x60	CNA 4,0x35	CNA 4,0x40	CNA 4,0x60	CNA 4,0x35	CNA 4,0x40	CNA 4,0x60
BSIN45/78	4.0	4	2.6	3.1	-	1.5	1.9	-	0.3	0.4	-	1.2	1.5	-
BSIN45/127	8.0	8	8.3	9.6	-	4.5	5.4	-	1.3	1.4	-	2.5	2.9	-
BSIN48/126	8.0	8	8.2	9.5	-	4.5	5.4	-	1.3	1.4	-	2.5	2.9	-
BSIN48/166	10.0	10	11.8	13.5	-	6.4	7.7	-	1.6	1.7	-	3.1	3.7	-
BSIN51/100	6.0	6	4	4.7	-	2.8	3.4	-	0.7	0.7	-	1.8	2.2	-
BSIN60/95	6.0	6	3.7	4.3	-	2.8	3.4	-	0.7	0.7	0.9	1.8	2.2	3.7
BSIN64/93	10.0	6	6.6	7.8	12.4	4.2	5	8.2	1.2	1.3	1.7	3.1	3.7	6.2
BSIN64/118	16.0	9	11.8	13.9	21.7	9.5	11.3	18	2.6	2.8	3.6	4.9	5.9	9.8
BSIN76/112	16.0	9	10.8	12.7	20	9.5	11.3	18	2.6	2.8	3.7	4.9	5.9	9.8
BSIN90/145	20.0	12	17.3	20.2	30.7	13.3	15.9	25	3.3	3.6	4.6	6.1	7.4	12.3
BSIN100/100	12.0	8	8.1	9.7	15.1	6.2	7.4	11.8	2.6	2.9	3.7	4.9	5.9	9.8
BSIN100/140	20.0	12	16.4	19.2	29.4	13.3	15.9	25	3.3	3.6	4.7	6.1	7.4	12.3
BSIN115/193	32.0	16	30.2	33	42.5	26.6	29.3	37.8	6.4	7	9	9.8	11.8	19.7
BSIN140/180	32.0	16	28.9	33	42.5	26.6	29.3	37.8	6.5	7.1	9.1	9.8	11.8	19.7




Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys

Viite	Palkkikengän kapasiteetti													
	Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys													
	Kestävyyden ominaisarvot[kN]												Liitoskiinnikkeet	
	R1,k			R2,k			R3,k			R4,k			SB	Primääripalkki
	CNA 4.0x35	CNA 4.0x40	CNA 4.0x60	CNA 4.0x35	CNA 4.0x40	CNA 4.0x60	CNA 4.0x35	CNA 4.0x40	CNA 4.0x60	CNA 4.0x35	CNA 4.0x40	CNA 4.0x60	Määrä	Määrä
BSIN64/93	3.7	4.4	7	2.8	3.4	5.4	0.9	0.9	1.2	1.8	2.2	3.7	4.0	6.0
BSIN64/118	7.7	9	14	6.4	7.7	11.8	2.1	2.3	3	3.1	3.7	6.2	5.0	10.0
BSIN76/112	7.1	8.3	13	6.4	7.7	11.8	2.2	2.4	3	3.1	3.7	6.2	5.0	10.0
BSIN90/145	11	12.8	18.9	8.7	10.3	14.2	2.4	2.6	3.4	3.7	4.4	7.4	6.0	12.0
BSIN100/100	5.9	7.1	10.9	4.5	5.4	8.6	1.4	1.5	1.9	2.5	2.9	4.9	4.0	8.0
BSIN100/140	10.5	12.3	18.6	8.7	10.3	14.2	2.4	2.6	3.4	3.7	4.4	7.4	6.0	12.0
BSIN115/193	16.8	18.4	23.6	13.3	14.6	18.9	3.3	3.6	4.6	4.9	5.9	9.8	8.0	16.0
BSIN140/180	16.8	18.4	23.6	13.3	14.6	18.9	3.3	3.6	4.7	4.9	5.9	9.8	8.0	16.0


Asennus

Kiinnittäminen


- Puuhun kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xl-naulauslevynauloja tai CSA5,0xl-ruuveja
- Joisthangers with widths less than 64mm have shorter flaps towards the main beam (D-dimension)




Täysi kiinnitys



Osittainen kiinnitys



Installation on joist



Installation on Post

