
Technical Sheet


BSIL
Palkkikenkä, tyyppi IL


BSIL-palkkikengät on kehitetty erityisesti palkkien ja pilareiden liitoksille, kun palkeilla ja pilareilla on sama leveys.
Jos kuormitus on kaksiakselinen, ota huomioon reunan etäisyydelle asetettavat vähimmäisvaatimukset (vrt. EC5), eli pilarin on oltava palkkia leveämpi.
BSIL-palkkikengät voidaan toimittaa muina koko- ja paksuusvaihtoehtoina lyhyellä toimitusajalla.
Erikoiskokoisilla ei ole CE-merkintää.











Features

Materiaali

- Teräslaatu:
  Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
  275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- BSIL-palkkikengät voidaan toimittaa muina koko- ja paksuusvaihtoehtoina lyhyellä toimitusajalla.
  Erikoiskokoisilla ei ole CE-merkintää

Applications

Liitos

- Puu puuhun

Käyttökohteet


- Käytetään samanlevyisten liimapuupalkkien ja pilareiden liitoksissa
- Naulan/ruuvinreiät on asetettu palkkikenkään niin, että puunormien sijaintivaatimukset liitoksessa täyttyvät, kuten yllä


Technical Sheet

BSIL
Palkkikenkä, tyyppi IL

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot






Viite	Mitat									
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]						Reiät HB	Reiät, SB
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	F[mm]	t[mm]	Pyöreä Ø5[mm]	Pyöreä Ø5[mm]
BSIL90/195-R	16	0.64	90	195	60	40	62	2	18	20
BSIL115/223-R	12	0.76	115	223	60	40	62	2	20	22

HB = primääripalkki, SB = sekundääripalkki


Kestävyyden ominaisarvot - Palkki-palkkiliitos - Täysi kiinnitys



Viite	Palkkikengän kapasiteetti				
	Kestävyyden ominaisarvot - Täysi kiinnitys				
	Liitoskiinnikkeet		Kestävyyden ominaisarvot[kN]		
	Primääripalkki	SB	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	$R_{3,k}$
	Määrä	Määrä	CNA 4,0x60	CNA 4,0x60	CNA 4,0x60
BSIL90/195-R	18.0	18	26.6	26.1	11.5
BSIL115/223-R	20.0	20	32.3	30.6	13.9

HB = primääripalkki, SB = sekundääripalkki

Kestävyyden ominaisarvot - Puu-puu liitos - Osittainen kiinnitys




Viite	Palkkikengän kapasiteetti				
	Kestävyyden ominaisarvot - Osittainen kiinnitys				
	Liitoskiinnikkeet		Kestävyyden ominaisarvot[kN]		
	Primääripalkki	SB	$R_{1,k}$	$R_{2,k}$	$R_{3,k}$
	Määrä	Määrä	CNA 4,0x60	CNA 4,0x60	CNA 4,0x60
BSIL90/195-R	8.0	8.0	13.1	12.4	5.5
BSIL115/223-R	10.0	10.0	16.7	15.3	7.8

HB = primääripalkki, SB = sekundääripalkki

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xl-naulauslevynauloja tai CSA5,0xl-ruuveja



Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.