

PU

Pilarikengät

PU-pilarikengät tuetaan suoraan alustaan ja kiinnitetään ankkuripulteilla. Pilarikengässä on integroidut pilarin pään etäisyystuet. Ei-kantaviin rakenteisiin.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
- Korroosiosuoja:
kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan

Hyödyt

- PU-pilarikengän U-profiili profiili on vahvistettu, ja siinä on kaksi pilarin pään etäisyystukea



Applications

Liitos



- Puu-betoni liitos

Käyttötarkoitus

- Sopii monenlaisiin käyttötarkoituksiin kotona ja puutarhassa
- PU-pilarikenkiä käytetään esimerkiksi pilarien ja tolppien kiinnitykseen tai puurankaisten rakenteiden kiinnitykseen julkisivuun esimerkiksi lisäeristystä tehtäessä



EMBU




Pilarikengän pohja

PU


Pilarikengät

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot



Viite	Mitat										
	Mitat ja ominaisarvot[mm]					Ylälevyn reiät		Pohjalevyn reiät		Muu	
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	t[mm]	Pyöreä		Pyöreä	Pitkänomainen	Kpl/laatikko	Paino[kg]
						Ø5[mm]	Bolts[mm]	Määrä	17x20		
PU100-B	101	70	126	24	4	10	4	2	1	20	0.73



Kestävyyden ominaisarvot

Viite	Pilarikengän kapasiteetti					
	Kestävyyden ominaisarvot - Puu-betoni liitos					
	Liitoskiinnikkeet				Kestävyyden ominaisarvot[kN]	
	Pylväässä		Betonissa		R1,k	R2,k
	Määrä	Tyyppi	Määrä	Tyyppi		
PU100-B	n	CNA4,0x I	1.0	Ø16	min (19.1 ; n x Rlat.k)	min (n x Rlat.k ; 8.76/kmod)

$R_{lat,k}$ = sivukapasiteetit käyttävät CNA-nauloja

PU
Pilarikengät

Asennus

Kiinnittäminen

- PU-pilarikengissä on reiät CNA4,0xℓ-ankkurinauloille, Ø8 mm:n puuruuveille tai Ø10 mm:n pulteille
- Pilarikenkien pohjassa on reikä Ø16 mm vaarnoille

