

PDKB

Pilarikengät / Tolppajalat*Ei kantaviin rakenteisiin.*

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
- Korroosiosuoja:
kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan

Hyödyt

- PDKB-pylväsjalustat soveltuvat käytettäväksi kevyissä rakennuksissa, kuten katoksissa, joissa korkeutta on voitava säätää.


Applications

Liitos

- Pilarikengän levyosat valetaan betoniin

Käyttötarkoitus

- House and garden





PDKB

Pilarikengät / Tolppajalat

Technical Data

Mitat



Viite	Mitat														
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]									Ylälevyn reiät			Pohjalevyn reiät
	Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G Ø[mm]	F[mm]	t2[mm]	Pyöreä			Pyöreä
												Ø5	Ø9[mm]	Ø11[mm]	Ø12[mm]
PDKB48/40G-R	10	1.1	48	40	88.5	90	90	169-234	16	4	5	4	4	-	4
PDKB98/60G-R	8	1.3	98	60	88.5	90	90	169-234	16	4	5	-	4	2	4

PDKB

Pilarikengät / Tolppajalat

Asennus

Kiinnittäminen

- PDKB-pylväsalka kiinnitetään betoniin ankkurilla tai vastaavalla.
- Kiinnitys puuhun tehdään CNA-nauloilla ja CSA-ruuveilla.

