

PDT Pilarikenkä

PDT pilarikengän korkeutta voidaan säätää, joten se sopii tarkkaa korkeusasemaa vaativiin kohteisiin. PDT pilarikengässä on U-mallin.



Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
- Korroosiosuoja:
kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan


Hyödyt

- PDT pilarikengän korkeutta voidaan säätää

Applications

Kiinnittäminen



- Voidaan käyttää esimerkiksi terassin palkkien tai pienten pilarien kiinnitykseen



PDT
Pilarikenkä

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot



Viite	Mitat													
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]									Ylälevyn reiät		
			Määrä laatikossa	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G Ø[mm]	F[mm]	t2[mm]	Pyöreä
	Ø5	Ø9[mm]												Ø11[mm]
PDT46G	10	2.1	46	40	85	40	40	245-400	16	4	4	4	4	-
PDT71G-R	10	2.1	71	40	85	40	40	245-400	16	4	4	4	4	-
PDT96G	10	2.2	96	60	85	40	40	255-400	20	4	4	-	4	2

Asennus

Technical data

- Pilarikenkiä voidaan säätää korkeus- ja leveyssuunnassa

Kiinnittäminen

- Pilarikenkä valetaan 205mm syvyydelle betoniin

