

PPS-G Pilarikenkä

PPS-pilarikengkiä käytetään puupilareiden tukemiseen. Pilarikengien korkeutta voi säätää, eli ylä- ja alalevyn välinen etäisyys voi vaihdella. Korkeus saa kuitenkin olla enintään 100 mm käytettäessä. Pilarikengät kestävät vain puristuskuormitusta, ei vetokuormitusta.

Features

Materiaali

- Teräslaatu:
Teräslevystä: Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
Kierretangot: S355JO EN10025:2004
- Korroosiosuoja:
kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan

Hyödyt

- Pilarikengien korkeutta voi säätää
- Pilarikengät voivat kantaa vain puristusta


Applications

Liitos

- PPS-pilarikengän kierretanko valetaan betoniin
- Pilarikengän putki valetaan betoniin

Käyttökohteet



- Käytetään pilarirakenteiden tukemiseen, kun halutaan mahdollisuus pienehköön korkeussäätöön



PPS-G
Pilarikengkä

Technical Data

Mitat



Viite	Mitat							Ylälevyn reiät
	Muu		Mitat ja ominaisarvot[mm]					
	Kpl/laatikko	Paino[kg]	A[mm]	B[mm]	F[mm]	G[mm]	t[mm]	
PPS80G	10	1.2	80	80	350	20	8	4

Kestävyyden ominaisarvot

Viite	Pilarikengän kapasiteetti			
	Kestävyyden ominaisarvot - Puu-betoni liitos			
	Liitoskiinnikkeet		Kestävyyden ominaisarvot[kN]	
	Pylväässä		R _{1,k}	
	Määrä	Tyyppi	Betoni	
PPS80G	4	Ø8	C16/20	C20/25
			40.0/kmod	49.5/kmod

The embending length shall be min. 200 mm, the distance between surface of concrete and lower side of the post shall be max. 100 mm.

PPS-G
Pilarikengkä

Asennus

Kiinnittäminen

- PPS-pilarikengän terästanko valetaan betoniin vähintään 200 mm:n syvyyteen

