

Technical Sheet


SIMPSON

Strong-Tie

WSC
Puuruuvi

Puuruuvi, harva kierre.

WSC-puuruuvit on kehitetty puulattian asentamiseksi puukannattajiin. Senkkaava uppokanta jyrsinrivoilla ehkäisee puun vaurioitumista. Sopii vain sisäkäyttöön.



Features

Materiaali

- Keltapassivoitu

Hyödyt

- Senkkaava kanta jyrsinurilla nopeaan senkkaukseen
- Terävä kärki, joka porautuu helposti puuhun ilman esiporausta
- Harva kierre puun asentamiseksi puuhun
- CE-merkitty EN14592:n mukaan

Applications

Liitos


- Massiivipuu, komposiitti, liimapuu
- Puu

Käyttötarkoitus

- Puu puuhun

WSC
Puuruuvi


Technical Data



Mitat

Viite	Mitat							
	Mitat ja ominaisarvot[mm]			QD information			Muu	
	Pään leveys[mm]	Halkaisija[mm]	Ruuvipituus[mm]	Määrä ruuveja per nauha	Suosittelukierrosnopeus[U/Min.]	Quik Drive -lisälaite	Määrä ruuveja per laatikko	Paino[kg]
WSC32E	8.5	4.3	32	30.0	2500 - 4000	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.003
WSC38E	8.5	4.3	38	30.0	2500 - 4000	QDPR051E / QD76KE	2000.0	0.003

WSC38E: ohne Unterkopfrippen und Schneidspitze!



Product Dimensions UK

Viite	Mitat									
	Mitat ja ominaisarvot[mm]				QD information				Muu	
	Pään leveys[mm]	Halkaisija[mm]	Ruuvipituus[mm]	lg[mm]	Määrä ruuveja per nauha	Suosittelukierrosnopeus[U/Min.]	Quik Drive -lisälaite	Quik Drive -lisälaite - DE	Määrä ruuveja per laatikko	Paino[kg]
WSC32E	8.5	4.3	32	22	30.0	2500 - 4000	QDPR051E / QD76KE	QDPR051E / QDPR064E / QD76KE / QDPRORFE	2500.0	0.003
WSC38E	8.5	4.3	38	25	30.0	2500 - 4000	QDPR051E / QD76KE	QDPR051E / QDPR064E / QD76KE / QDPRORFE	2000.0	0.003

Performance Values

Viite	Mitat	Screw Loads					
	Asennus	Liittäntä puuhun					
	Yhteyden tiedot - DE	Vedä ulos		Pään vetovoima		leikkaus	
		F _{ax,rk} [kN]	min. syvyys[mm]	F _{head,rk} [kN]	Min. pääty Materiaalin paksuus[mm]	F _{lat,rk} [kN]	Osat - DE[mm]
WSC32E	Holz an Holz	1.15	22	0.7	25	0.35	16 mm Holz an ≥ 16 mm Holz
WSC38E	Holz an Holz	1.35	26	0.7	25	0.45	19 mm Holz an ≥ 19 mm Holz

All wood C24 grade
All steel in strength class S275

Technical Sheet

SIMPSON


Strong-Tie

WSC
Puuruuvi

Mekaaniset ominaisuudet (EN14592)

Viite	Screw Parameters				
	Tyypillinen vääntölujuus - $f_{tor,k}$ [Nm]				
	Characteristic moment of elasticity - $M_{y,k}$ [Nm]	Characteristic pullout parameter [N/mm ²]	Characteristic head traversal parameter [N/mm ²]	Characteristic pulling capacity [kN]	Characteristic resistance to torsion - $R_{tor,k}$ [Nm]
WSC32E	3.6	11.5	8.1	7	5.1
WSC38E	3.6	11.5	8.1	7	5.1

Vaihtoehdot



Countersunk Head with Nibs



Simple thread



Tapered tip

