

PPJBT

Puutarhapylväiden jalustat

PPJBT are recommended for creating small structures such as garden fences. Very easy to disassembled, they are particularly suitable for temporary structures. PPJBT must be bolted.

Features

Materiaali

- Acier DD11 suivant NF EN 10111,
- Finition galvanisation à chaud suivant NF EN ISO 1461,
- Épaisseur corps : 2 à 3 mm selon les modèles,
- Épaisseur platine : 2,5 à 3 mm selon les modèles.

Hyödyt

- Platine d'épaisseur 2,5 mm renforcée : grande résistance à la déformation,
- Angles de la platine découpés pour plus de sécurité,
- Compatible avec les sections de poteau courantes du marché.



Applications

Liitos

- **Porteur** : béton, acier, bois massif, lamellé-collé, bois composite...
- **Porté** : bois massif, lamellé-collé, bois composite...

Käyttötarkoitus


- Clôtures de jardin, panneaux, claustras,
- Abris de jardin, bûchers de jardin, carports,
- Structures légères et ouvrages temporaires de jardin.



Fences on rigid support



Light structures on rigid support




Fences on rigid support




Garden post base PPJBT70



Garden post base PPJBT



Fences on rigid support





Light structures on rigid support

PPJBT

Puutarhapylväiden jalustat

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot



Viite	Mitat									
	Mitat ja ominaisarvot[mm]							Reiät		Muu
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Putken paksuus[mm]	Levyn paksuus[mm]	Yläosa	Levy	Paino[kg]
								Ø11	Ø12	
PPJBT71G	71	150	71	150	150	2	2	4	4	1.2
PPJBT96G	96	150	96	150	150	2	2	4	4	1.5

PPJBT

Puutarhapylväiden jalustat

Asennus

Kiinnittäminen

Pylväs:


- Pultit Ø10
- Ruuvit Ø 10 mm.
- SSH Ø10

Levy:


- *Mekaaninen ankkuri:* WA M10-78/5 tappi, LAG 10-80 ruuvi, SSH Ø10
- *Kemiallinen ankkuri:* AT-HP-harts + LMAS M10-120/25 kierretanko.

Mise en garde


La gamme jardin ne convient pas pour des applications structurelles soumises à des forces importantes (vent...). Les structures doivent également être correctement conçues et mises en oeuvre afin d'assurer la reprise de charges latérales de vent (jambe de force...).



Fences on rigid support



Light structures on rigid support



Fences on rigid support

