

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

CSA-ZT

Quik Drive Naulauslevyruuvit - Impreg®+

Quik Drive® collated CSA connector screw is developed for mounting of steel connectors to timber.

The conical head secures fully contact to the connector which increases the transfer of force. A fixed connection with larger cross-bearing capacity than for standard screws is obtained. The torx helps to fix the screw during insertion.

Features

Materiaali

- Teräslaatu: Hiiliteräs
- Korroosiosuoja: Impreg®+

Hyödyt

- CSA-nauluslevyruuvit nauhassa mahdollistavat rakennuskiinnikkeiden nopean asennuksen Quik Drive®-työkalulla
- Erikoiskierteet puulle takaavat helpon ja nopean asennuksen
- Ei puun halkeilua


Applications

Sovellus

- Primääripalkki / sekundääripalkki: massiivipuu, komposiitti, liimapuu

Käyttötarkoitus

- Kulmalevyt
- Palkkikenkä
- Sidevanne




Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie®**

CSA-ZT

Quik Drive Naulauslevyruuvit - Impreg®+

Technical Data



Mitat

Viite	Mitat											
	Muu				Mitat ja ominaisarvot[mm]					QD information		
	DB nr.	NOBB nr.	Laatikkomäärä	Paino[kg]	d[mm]	L[mm]	dh[mm]	lg[mm]	Bit[mm]	Naulojen määrä / vanne	Suositteltu kierrosnopeus[r/min]	Quik Drive -lisälaite
CSA5.0x35ZT	2135429	57302026	1500.0	0.005	5	35	8.3	29	T-20	25.0	2500-4000	QDBPC50E
CSA5.0x40ZT	2135430	57302034	1500.0	0.005	5	40	8.3	34	T-20	25.0	2500-4000	QDBPC50E

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening
Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta

CSA-ZT

**Quik Drive Naulauslevyruuvit -
Impreg®+**www.strongtie.fi**SIMPSON****Strong-Tie®**